厂家定制2kw-300kw单三相同步交流发电机

产品名称	厂家定制2kw-300kw单三相同步交流发电机	
公司名称	重庆智仁发电设备有限责任公司	
价格	.00/个	
规格参数	品牌:羽後電気 型号:10S/M2 额定功率:10kw	
公司地址	中国 重庆市 九龙坡区金凤电子信息产业园金凤路108号	
联系电话	023-68615411 13508390559	

产品详情

厂家定制2kw-300kw单三相同步交流发电机

羽後電気技术团队独立研发的单、三相同步交流发电机与同功率和相近极数的常规ici发电机相比,效率高2%-8%,温升低8-10 ,重量轻30%左右。羽後電気提供2kw-300kw同步交流发电机,有2极、4极等,也可根据客户需求定制。

稀土永磁同步交流发电机:

- 1. 结构紧凑、体积小、重量轻,比一般发电机轻30%左右。
- 2. 稀土永磁同步交流发电机无需一般发电机的励磁绕组、励磁机和avr调压器等复杂的耗能装置。效率与功率因数比一般发电机高20%左右。
- 3. 超强的过载能力,可启动相近自身容量的ups电源、空调、电动机等感性负载。
- 4. 高可靠性免维护长寿命设计,防水防尘,稀土永磁同步交流发电机连续满载运行温升不超过50度。

突加、突减负载瞬态电压偏差均低于10%,稳态电压偏差 ust 0.5%,线电压正弦性畸变率不大于2%,电话谐波因数thf 2%,精密仪器、仪表均可放心使用。

- 5. 和无刷电机比较:同样没有碳刷,同时没有复杂的励磁控制系统,机构简单,减小了整机的故障率。同时具有有刷电机的超强过载特性。(无刷电机过载性能较差)。
- 6. 与有刷电机比较:没有碳刷,运行时无电火花发生,没有电磁干扰,特别适合通讯、部队等行业。

稀土永磁同步交流发电机集有刷电机和无刷电机的优点为一身,在特点和性能上都具有二者无法比拟的优越性。

2kw-30kw稀土永磁同步发电机参数:

2s/m2 (160*90) 2kw	单相 定制

10t/m2(226*120) 10kw 三相 定制

12t/m2(226*180) 12kw 三相 定制

15t/m2(270*120) 15kw 三相 定制

18t/m2(270*150) 18kw 三相 定制

20t/m2(270*150) 20kw 三相 定制

25t/m2(270*180) 25kw 三相 定制

30t/m2(270*180) 30kw 三相 定制