

# DVI光端机

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | DVI光端机                        |
| 公司名称 | 深圳市品为科技有限公司                   |
| 价格   | 2000.00/套                     |
| 规格参数 | 品牌:PWAY<br>型号:PW-THF106D      |
| 公司地址 | 深圳市龙华区大浪街道华宁路恒昌荣星辉科技园<br>三栋五楼 |
| 联系电话 | 13723428953 13723428953       |

## 产品详情

### 产品介绍：

DVI 光纤延长器通过单根光纤长距离地传输高清视频信号，支持EDID学习功能，能够适应多种复杂的应用环境。该设备拥有卓越的图像处理和传输能力，使信号传输更加流畅和稳定，是一种可靠、高性能、高效的DVI信号延长方式。

### 产品特点：

通过光纤长距离地传输DVI视频信号，可达2-10公里；

高清无压缩视频信号分辨率最高可达到[1920\\*1200@60Hz](#)；

支持学习EDID，能够匹配多种显示设备；

兼容DVI 1.0标准；

符合HDCP 1.2标准 – 高带宽数字内容保护技术；

能够自动识别和配置各种显示模式；

内置自动均衡系统，画面流畅，清晰，稳定；

内置ESD静电保护电路，全方位保护系统安全；

安装简单方便，即插即用，无需设置；

### 产品参数：

|    | 参数名称           | 详细说明  |
|----|----------------|---|
| 视频 | 支持协议           | DVI 1.0; HDCP 1.2   |
|    | 像素带宽           | 165MHz, 全数字   |
|    | 接口带宽           | 总带宽6.75Gbps   |
|    | 最大支持分辨率        | 1920X1200@60Hz  |
|    | 接口             | DVI-D 接口  |
|    | 阻抗             | 100   |
|    | 建议DVI最大输入/输出距离 | 小于5米, 在1920X1200@60Hz时                                      |
| 光纤 | 光纤接口           | 外接SFP模块-LC 接口   |
|    | 光纤类型           | 多模/单模 (可选)  |
|    | 波长             | 多模 850nm / 单模 1310nm (可选)                                   |
|    | 接口带宽           | 10Gbps  |
|    | 建议最大传输距离       | 1920X1200@60Hz时;<br>OM3多模光纤: 小于300m,<br>单模标配: 2km; 最远: 10km |
|    | 其他             | 电源  |
|    | 最大功耗           | MAX 5W  |
|    | 温度             | 工作温度: -5 ~ +70  |
|    | 湿度             | 工作湿度: 5% ~ 90%  |
|    | 外形尺寸           | 94.5*73*26mm  |
|    | 质保             | 1年免费保修, 终生维护  |