

XSU140644轴承钢材质 高精度低噪音

产品名称	XSU140644轴承钢材质 高精度低噪音
公司名称	洛阳东轴轴承有限公司
价格	30.00/个
规格参数	精度:P5 产地:洛阳 品牌:洛阳东轴
公司地址	河南省洛阳市新安县洛新产业集聚区双湘南路11号
联系电话	0379-64850932 13525499949

产品详情

轴径 shaft diameter	型号 identification number	主要尺寸 main dimensions				基本的额定负荷(轴向) basic load rating (axial)		基本的额定负荷(径向) basic load rating radial)		极限转速 limiting speed
		内径 inner ring d	外径 outer ring d	宽度 width b	倒角r (mm) 安装孔	ca kn	c0a kn	cr kn	cor kn	r/m
130	xsu080168	130	205	25.4	1.1 12	66	240	42	96	227
150	xsu080188	150	225	25.4	1.1	71	275	46	110	203

						16						
180	xsu080218	180	225	25.4	20	1.1	77	315	49	127	175	
220	xsu080258	220	295	25.4	24	1.5	84	375	54	151	148	
280	xsu080318	280	355	25.4	28	1.5	93	465	59	185	120	
360	xsu080398	360	435	25.4	36	2	106	590	68	236	96	
344	xsu140414	344	484	56	24	2	229	520	146	250	28	
474	xsu140544	474	614	56	32	2.5	270	680	170	330	38	
574	xsu140644	574	714	56	36	2.5	290	800	185	395	44	
674	xsu140744	674	814	56	40	3	315	930	200	455	52	
774	xsu140844	744	914	56	40	3	340	1050	215	510	60	
874	xsu140944	874	1014	56	44	360	360	1170	227	580	67	

洛阳东轴轴承xsu型交叉滚子轴承（内、外环一体型）此系列型号由于已进行了安装孔的加工，就不需要固定法兰和支撑座。另外，由于采用带座的的一体化内外环结构，安装对性能几乎没有影响，因此能够获得稳定的旋转精度和扭矩。

结构特点：交叉滚子轴承，是圆柱滚子在呈90°的V形沟槽滚动面上通过隔离块被相互垂直地排列，所以交叉滚子轴承可承受径向负荷、轴向负荷及力矩负荷等多方向的负荷。

旋转精度：轴承中垂直排列的滚子间装有隔离块，防止了滚子的倾斜和滚子之间的相互摩擦，减小了旋转力矩。

使用特点：被分割的内环（或外环），在装入滚柱和间隔保持器后，与交叉滚柱轴环固定在一起，以防止互相分离，故安装交叉滚柱轴环时操作简单。