

# 防火板 聚合环保防火板

产品名称	防火板 聚合环保防火板
公司名称	肥城清大博研防火板厂
价格	.00/个
规格参数	产地:山东 材质:氧化镁 品牌:金福来
公司地址	肥城市潮泉镇张庄村
联系电话	86 0538 3499888 13953835895

## 产品详情

产地	山东	材质	氧化镁
品牌	金福来	适用范围	商场
规格	1220*2440	型号	长方形

、规格齐全 聚合防火环保多用板材可根据当地市场需求随意调整形状、规格，生产出不同品种、各种规格的板

2厘米都可生产，特殊需求者，还可生产4厘米厚度的板材。目前市场上畅销规格为：（单位：mm）1220×2440

1220×2440×6 1220×2440×8 1220×2440×10 1220×2440×12 1220×2440×14-20二、花色繁多 聚合防火环保多用

以制作成各种花色品种的仿真木地板和实木面板材。如：水曲柳、樱桃木、黑胡桃、榉木、橡木等市场上常见

性能优异 1、具有良好的防火、防潮性，可以替代石棉瓦，达到绿色环保，带给您绿色健康。

1、绝对不含石棉，成本低、质地轻、无污染、无放射性，遇火无烟无毒，营造绿色健康的生活空间。

2、超强的隔热性能，节约冷热能源的消耗。 3、良好的防火性能，不燃性达到gb8624-1997a级。

4、施工快捷方便、提高工作效率。 5、优越的隔音性能，保证居室环境宁静高雅。 6、添加由清大博研科高分子

的强化活性剂，使产品强度更高、稳定性更好、耐水耐潮，抗变形、不分层起壳、柔韧性好。

7、重量轻、板材耐老化,使用寿命长。 8、产品加工性能好,握钉力强,可钉、可锯、可刨、可钻、可贴、可涂。

## 四、用途广泛 优点多多

聚合防火环保多用板材能替代石膏板和其他装饰板生产加工各种室内吊顶板、防火板、隔墙板、保温板、楼梯

，替代密度板生产加工门板、装饰板、台面板，内衬板等，广泛适用于商场、宾馆、酒店、车站、码头、医院、办公楼、家庭、船舱、地下室、矿井等场所，还可用于建筑模板、广告牌板、包装箱板、隔热保温板等用途，是保装饰板材。

五、聚合防火环保多用板材与其它板材性能比较

各种装饰板材性能对比	聚合多用板材	硅酸钙板	石膏板
	质轻对龙骨承重要求无须太高，总体工程造价低	质重须龙骨承重要求高，总体工程造价高	质重须龙骨承重要求高，总体工程造价高
	厚度3mm即达到a级防火不燃材料的要求	厚度6mm以上才达到a级防火不燃材料的要求	厚度12mm以上才达到a级防火不燃材料的要求
	耐潮性佳，不变形，不返潮	膨胀系数约8/10000吸水率略高(吸水率35%)	吸水性重，容易膨胀与石膏板芯材类似
	重量轻，搬运方便，破损率低，防水，防潮	多数产品中含石棉破损率高，不耐水，不耐潮	强度低，耐性差，怕潮，水浸后易碎
	可与各式面板、装饰皮或厚木皮二次加工，附着力极强还可贴瓷砖，抹灰，喷漆	基本不能与各式面板、装饰皮或厚木皮二次加工，附着力差	难二次加工，表面粗糙，无法贴皮

各种吊顶板性能对比	聚合多用板材	硅酸钙吊顶板	石膏吊顶板	矿棉板
	质轻对龙骨承重要求无须太高，总体工程造价低	质重须龙骨承重要求高，总体工程造价高	质重须龙骨承重要求高，总体工程造价高	质重须龙骨承重要求高，总体工程造价高
	无落尘	无落尘	泄落落尘	泄落落尘
	防潮防霉	防潮防霉	防潮性差	防潮性差
	抗下陷	抗下陷	抗下陷期很短	抗下陷期很短
	经久耐用，更换成本低	经久耐用，更换成本高	不经久耐用使用年限短相对更换成本高	不经久耐用使用年限短相对更换成本高
	色泽均匀	色泽均匀	有时色差	有时色差
	抗折，抗变强度大	抗折，抗变强度大	抗折，抗变强度低	抗折，抗变强度低
	搬运，装饰破损率低	搬运，装饰破损率高	搬运，装饰破损率高	搬运，装饰破损率高