

单头带扭线全自动端子机 KS-T1

产品名称	单头带扭线全自动端子机 KS-T1
公司名称	上海晶途电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:晶途 型号:KS-T1
公司地址	嘉定区胜辛南路500号11幢2315室
联系电话	021-39545663 15821658882

产品详情

上海晶途电子有限公司多年来致力于 [端子机](#) 的研发及生产，我们的产品主要包括：全自动单头端子机，全自动双头端子机，全自动双线并打端子机，全自动穿护套端子机，全自动排线端子机，全自动沾锡端子机，半自动剥皮打端机，半自动排线端子机，[静音端子机](#)等。

如需要咨询更多信息，请联系上海晶途电子有限公司客服人员：

上海晶途电子有限公司

地址：上海市嘉定区黄渡镇春意路277号E栋3楼 免费咨询热线：4000039210

吴小姐：15821658882（邮箱：wu@kingsing.sh）罗小姐：18001646887（邮箱：luo@kingsing.sh）

传真：021-39190165 QQ：2109613263

网址：www.caixianji.com www.duanziji.com

能特色：

- 1) 单头带扭线功能全自动端子机可自动将线材定长切断、一头剥皮并压接端子、另一头剥皮并扭线。
- 2) 采用OTP卡式模具，更换模具容易，适于压接各种横送端子、直送端子、旗形端子、散装端子等。

技术参数：

适用线材：AWG16 - AWG30 裁线长度：38 - 1000mm 剥线长度：线头最大10mm，线尾最大14mm

扭线功能：不压端子的一侧可自动扭线 公差范围： $\pm (0.1 + 0.005 \times L)$ mm L为裁线总长

端子机出力：1.5 - 2.0Ton 端子机行程：30mm（可订做40mm行程）显示屏：5.7英寸触摸屏

速度：4000条/时 传感器：电线有无、电线松紧、端子有无、背纸回收、切断深度等 需要气压：0.4MPa -

0.6MPa 适用电压：220V 50Hz 端子机电机功率：550W 产品净重：180Kg 外形尺寸：900 × 570 × 1650mm

选配功能：

- 1) 如果对加工精度有极高的要求，可将端子机换为更加稳固的铸件端子机，亦可将切刀马达换为伺服电机。
- 2) 可加装压力监测系统，实时监测每个端子的压力，当压力异常时会自动停机并报警。
- 3) 可为散装端子订做振动盘，实现散装端子全自动送料。
- 4) 加工长线时（一般指总长大于800mm），可根据需要订做输送带，订做输送带时必须同时选用铸件端子机。