

双线型单头全自动打端机 KS-R1CD

产品名称	双线型单头全自动打端机 KS-R1CD
公司名称	上海晶途电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:晶途 型号:KS-R1CD
公司地址	嘉定区胜辛南路500号11幢2315室
联系电话	021-39545663 15821658882

产品详情

上海晶途电子有限公司多年来致力于 [端子机](#) 的研发及生产，我们的产品主要包括：全自动单头端子机，全自动双头端子机，全自动双线并打端子机，全自动穿护套端子机，全自动排线端子机，全自动沾锡端子机，半自动剥皮打端机，半自动排线端子机，[静音端子机](#)等。

如需要咨询更多信息，请联系上海晶途电子有限公司客服人员：

上海晶途电子有限公司

地址：上海市嘉定区黄渡镇春意路277号E栋3楼 免费咨询热线：4000039210

吴小姐：15821658882（邮箱：wu@kingsing.sh）罗小姐：18001646887（邮箱：luo@kingsing.sh）

传真：021-39190165 QQ：2109613263

网址：www.caixianji.com www.duanziji.com

功能特色：

- 1) 全自动双线并打端子机可将两条不同的线压接在同一个端子中，线的另两个头可分别打端子和剥线。
- 2) 并打的一端，可以两条线左右水平并打，也可以上下叠压并打。
- 3) 采用OTP卡式模具，散装端子或盘装端子均适用，可为散装端子订做振动盘，全自动送料。
- 4) 本机亦可作为普通的全自动端子机使用，可以单线双头打端子、单头打端子等。
- 5) 双线并打全自动端子机采用触摸屏操作系统，各项参数直观易懂，简单学习便可以熟练操作。

技术参数：

适用线材：AWG18 - AWG30 裁线长度：65mm - 1500mm（建议800mm以上选配输送带）

剥线长度：线头最大10mm，线尾最大14mm 公差范围：±0.1mm 端子机出力：1.5-2.0Ton
端子机行程：30mm 端子机电机功率：550W 显示屏：5.7英寸触摸屏 生产效率：3000-4000套/小时
传感器：电线有无、电线松紧、端子有无、背纸回收、切断深度等 适用电压：220V 50Hz
电机功率：750W 需要气压：0.4MPa-0.6MPa 产品净重：320Kg 外形尺寸：1100 × 700 × 1650mm

选配功能：

- 1) 本机可增加压力监测系统，精确监测每个端子的压力，压力不合格时自动停机并报勤警。
- 2) 针对散装端子，可订做振动盘送料系统，实现散装端子自动送料。
- 3) 针对长线加工，如80mm以上的线材，可订做输送带。 4) 可加装自动分线器，可自动将加工后的两条线分开（主要用于2条并线的长度相同时，方便统一扎把）。
- 5) 如果不压端子的一头需要扭线，可以加装扭线器。
- 6) 如果对线材两头端子的压接方向有要求，比如另一头需旋转90度角再压接，则可订做线材翻转系统。
- 7) 可订做自动穿绝缘护套系统，压接端子前即把护套穿在线上，端子压接完毕后自动套在端子上。
- 8) 如果对加工精度有极高的要求，可以将影响精度的电机更换为伺服马达（默认为步进电机）。