

AP2712音频分析仪

产品名称	AP2712音频分析仪
公司名称	东莞市诺盾五金电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:AP 型号:AP2712 AP2712:AP2712
公司地址	东莞市松山湖园区工业南路4号1栋604室18002997919
联系电话	0769-26268002 18002997919/18002952725

产品详情

商品名称：美国ap音频分析仪 ap音频测试仪 商品型号：sys2712 ap2712a 商品品牌：ap
商品状态：现货供应 商品描述：2700系列是一部和电脑连接工作的多功能音频综合测试仪器。对于客户
的不同要求，无论在数码或模拟上都可以提供不同的型号和选件，成为百分之百的合适仪器。
2722a包括了模拟和数码测试功能。其中更内置了标准的串连数码接口格式，例如：aes/ebu (aes3)，spdif-
eiaj，光纤等等。此外，2700系列为美国audio precision在2003年底推出的最新产品，具备以下特点：
真正的双模拟/数码领域处理：独立的高精度模拟信号源和分析仪，完全和数码信号处理器（dsp）分开
，避免了互相干扰和对高保真的苛刻要求。最新ap2700控制软件(apwin兼容)能在window98或xp下运作，
同时进行多功能测试和自动检测，图象显示，频谱分析，多音测试和实时控制等等。模拟分析：能测试
电平（2通道），电平比率，频率，相位，thd+n失真(小于-112db)，互调失真，噪声，带通幅度，交接干
扰，抖动。dsp模拟和数码：全功能2信道音频分析仪，fft频谱分析仪，multi-tone多音测试仪，谐波(thd,
hd)分析仪和mls扬声器测试仪 数码分析：达到单信道192khz采样功能，全功能接口协议分析，模仿衰减
和抖动信号源；能测试脉冲幅度，上升和下降时间，抖动幅度和频谱，共态模式幅度，取样速度，同步
到输出延迟，比特活动，字节宽度，状况字节，接口波形显示，演图显示边缘参数，抖动图象，fft抖动
频谱分析和眼图。通用规格：
音频监测：内置麦克风/立体声耳机孔，可对输入和输出，数字信号转换对等监测功能。尺寸：
（425mm）w × （457mm）d × （133mm）h 大约重量：约16kg 电源需求：100/120/250/240v 50/60hz，
电磁兼容：遵守89/336eec，cispr22的阶段b限制和fcc15付项j 安全性：
遵守73/29/eec，93/68/eec，en61010和iec1010 型号：2722a：2通道
双模拟/数码领域，带dsp功能音频分析仪 2720a：2通道 数码音频分析仪 2712a：2通道
带dsp功能模拟音频分析仪 2702a：2通道 模拟音频分析仪 a：带apib接口和ap2700控制软件 g：带gpib接口

ap音频分析仪售后服务说明: 1.所有音频分析仪的保修期为自销售之日起三年内免费保修,电声测试以外的仪器保修期为自销售之日起一年内免费保修.保修期后实行终身售后服务(以上保修均不含损耗配件) 2.在保修期内,诺盾公司仪器的各种问题,两小时内响应,广东省内2个工作日内解决.广东省外7个工作日解决的承诺,全面保障用户产品可靠连续工作. 3.产品的非保修范围为: a,任何违反使用要求的人为意外 b,自然灾害等原因导致的损坏, c,未结许可而擅自拆卸改裁判席及修理行为 d,购买时间超过保修期限