

LWGY智能涡轮流量计厂家直销

产品名称	LWGY智能涡轮流量计厂家直销
公司名称	广东和德胜科技有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:迪川仪表 型号:LWGY 输出:脉冲
公司地址	广州番禺区前锋南路31号qq625202581
联系电话	020-29807877

产品详情

1.

LWGY (涡轮流量传感器表体+放大器) 基本型脉冲信号输出流量传感器

说明：不带现场显示，供电电源+5 ~ 24VDC,输出脉冲信号标准配置.可以以下仪表使用，准配置为线长4米，如需增加线长加价6元/米。如需配流量积算仪（注：流量积算仪附带接线说明）；如需配带定量控制流量积算仪（注：流量积算仪附带接线说明）；

2.LWGYA型4-20mA流量变送器

说明：不带现场显示，供电电源DC+24V,输出4-20mA标准两线制电流信号。标配为防爆型产品。

3.LWGYB型智能现场显示流量计。

说明：双排液晶显示表头，现场同时显示瞬时流量和累积流量，锂电池供电带脉冲输出，电池电量可连续使用五年以上，外供+12 ~ 24VDC可带脉冲信号输出。标配为防爆型产品。

4.LWGYC智能一体化显示输出型流量计。

说明：双排液晶显示表头，现场同时显示瞬时流量和累积流量，外供24VDC，输出两线制4-20mA标准电流信号，标配为防爆型产品。

用途：测量液体流量，广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业。

特点

1、适用于测量与ICr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉AL2O3、硬质合金不起腐蚀作用，且无纤维、颗粒等杂质的液体。

2、适用于在工作温度下粘度小于已于 $5 \times 10^{-6} \text{m}^2/\text{S}$ 的介质，对于粘度大于 $5 \times 10^{-6} \text{m}^2/\text{S}$ 的液体，要对传感器进行实液标定后使用。

技术参数

- 1、量程：根据要求而选定
- 2、介质温度：-20 ~+80
- 3、环境温度：-20 ~+50
- 4、供电电源：电压：12VDC \pm 10%，电流： 10Ma
- 5、输出电压幅值：高电平 8V，低电平 0.8V
- 6、传输距离：传感器至显示仪表的距离可达1000m

	LWGY					说 明
类 型	LWGY					基本型，+5-24DCV供电，
	LWGYA					4~20mA两线制电流输出，远传变送型
	LWGYB					电池供电现场显示型
	LWGYC					现场显示/4~20mA 两线制电流输出
公 称 通 径	4					4mm，普通涡轮流量范围0.04~0.25m ³ /h 宽量程涡轮为0.04~0.4m ³ /h
	6					6mm，普通涡轮流量范围0.1~0.6m ³ /h 宽量程涡轮为0.06~0.6m ³ /h
	10					10mm，普通涡轮流量范围0.2~1.2m ³ /h 宽量程涡轮为0.15~1.5m ³ /h
	15					15mm，普通涡轮流量范围0.6~6m ³ /h 宽量程涡轮为0.4~8m ³ /h

	25			25mm , 普通涡轮流量范围1~10m ³ /h 宽量程涡轮为0.5~10m ³ /h
	40			40mm , 普通涡轮流量范围2~20m ³ /h 宽量程涡轮为1~20m ³ /h
	50			50mm , 普通涡轮流量范围4~40m ³ /h 宽量程涡轮为2~40m ³ /h
	80			80mm , 普通涡轮流量范围10~100m ³ /h 宽量程涡轮为5~100m ³ /h
	100			100mm , 普通涡轮流量范围20~200m ³ /h 宽量程涡轮为10~200m ³ /h
	150			150mm , 普通涡轮流量范围30~300m ³ /h 宽量程涡轮为15~300m ³ /h
	200			200mm , 普通涡轮流量范围80~800m ³ /h 宽量程涡轮为40~800m ³ /h
防 爆				无标记 , 为非防爆型
	B			防爆型
精度 等级		A		精度0.5级
		B		精度1级
涡轮 类型			A	宽量程涡轮
			B	普通涡轮

