

锅炉蒸气流量计，广东气体流量计

产品名称	锅炉蒸气流量计，广东气体流量计
公司名称	广东和德胜科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:迪川仪表 型号:LUGB 输出:4-20MA
公司地址	广州番禺区前锋南路31号qq625202581
联系电话	020-29807877

产品详情

LUGB型涡街型锅炉饱和 [蒸气流量](#)

传感器是一种流体振动式新型流量传感器测量范围广、压损小、性能稳定、准确度高和安装使用方便等优点，广泛用于封闭工业管道中液体、汽体和蒸汽介质体积和质量流量的测量。

特点

- 1、故性稳定、可靠性高、传感器内无可动部件，结构简单而牢固，因而压损小、维护量小、使用寿命长；
- 2、范围度宽达15：1、20：1
- 3、法兰夹持式连接，方便、简单，易于操作
- 4、通用性强，与多种流量积算仪组成测量、控制系统

技术参数

- 1、测量介质：[液体](#)、气体、过热/饱和蒸汽
- 2、测量范围：正常工作范围，雷诺数为20,000-7,000,000；测量可能范围：雷诺数为8,000-7,000,000
- 3、精度等级：液体，指示值 $\pm 1.0\%$ 气体，指示值 $\pm 1.0\%$
蒸汽，指示值 $\pm 1.5\%$

- 4、输出信号：三线2线电压脉冲低电平：0~1V
；高电平，大于4V，占空比为50%二线制/三线制电流4~20Ma

5、介质温度：普通型、高温型、防爆型

6、工作压力：0~1.6MPA

型 谱			说 明
LU			涡街流量仪表
G			传感器
检测 方式	B		压电式传感器
	E		电容式传感器
公称通径	A	DN10 ... DN300	DN10 ... 单位：mm DN300
连接方式	A1	仅对满管型	法兰连接型
	A2	仅对满管型	法兰卡装型（标准型）
	A3	仅对满管型	卡箍连接型
	A4	仅对插入型	简易插入型
	A5	仅对插入型	球阀插入型
测量介质	B1		液体
	B2		气体
	B3		蒸汽

测量 温度	C1表示0 ~ 70
	C2表示80 ~ 150
	C3表示150 ~ 250
	C4表示250以上
使用 环境	P	普通型
	B	防爆型
输出 信号	F1	脉冲输出
	F2	4 ~ 20mA电流输出，液晶显示
	F3	3.6V锂电池供电
	F4	带温度补偿
	F5	带压力补偿
	FR	RS-485通讯
	FH	有HART通讯功能
	选型 说明	<p>例如：LUGEDN10-A2-B3-PF2 满管型压电式涡街流量仪表，仪表通径为DN10，法兰卡装型连接，介质为蒸汽,普通 4 ~ 20mA电流信号输出</p>