

# 双辊炼胶机试验专用

产品名称	双辊炼胶机试验专用
公司名称	东莞市九通机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区谷涌第二工业区
联系电话	076989861253 13825744148

## 产品详情

双辊炼胶机多型号现货供应：主营小型号及试验用双辊机九通机械东莞市九通机械有限公司

9寸开炼机参数：

- 1) 混合容量:2--6kg/次.
- 2) 辊筒规格: 230mm × L 620mm
- 3) 温控范围:300
- 4) 加热方式:电加热（电力驱动导热油自动循环，恒温,比传统电加热节能45%.）.
- 5) 冷却方式:通水循环冷却.
- 6) 辊筒转速:19转/分(前转)
- 7) 辊筒速比:1:1.17
- 8) 辊筒间隙:10mm.
- 9) 辊筒材质:台湾原产SKD钢经高温渗碳处理，外层镀硬铬.经久使用不变色，不脱铬.
- 10) 辊筒硬度:50-70 RHC.
- 11) 辊筒表面光滑度:镜面
- 12) 安全装置:前后多个碰摸式紧急停止器，紧急制动自动反转.
- 13) 减速机精度:一级(减速机型号：400D8)

- 14) 机械传动方式:采用硬齿面减速齿轮传动
- 15) 功率:11KW(台湾)
- 16) 继电器:欧母龙.
- 17) 轴承:NSK.
- 18) 机重: 约2100kg
- 19) 体积:(W × D × H) 2000 mm × 900 mm × 1300mm.
- 20) 电源: 3相,380伏

双辊炼胶机设备特点及用途：该仪器专为试验打造，多用于高校，化工科研单位，企业内部试验室打版使用；多配合其他仪器一同使用；该机功能为橡胶，硅胶，塑料类等混合物配方混合，塑炼，调色，出片取样检测专用.其优点为成本低，无噪音，清洁，安全

以下为常用小型号试验室开炼机基本参数参照：

双辊开炼机

功能

试验室/教学演示

小量产出片

小量产/按需加工

型号

SK-120

SK-160

SK-200

SK-230

SK-250

辊筒规格

( mm )

120 × 320

160 × 320

200 × 500

230 × 620

250 × 650

混合容量

0.1~2

0.1~3

2~5

2~6

5~8

温控范围

300

加热方式

电加热

温控精度

± 2

冷却方式

通水调节

辊筒转速 ( 转 )

23/19

19/16

19/16.5

辊筒速比

1:1.25

1:1.17

辊筒间隙 ( mm )

6

10

辊筒材质

进口合金

辊筒硬度

55-75 RHC

衬套轴承

NSK

急刹反转

手刹/膝碰

机电功率 ( kw )

2.2

5.5

7.5

11

13

电机品牌

台湾城邦

低压电器

欧母龙

安装电源

三相 ; 380伏

机器重量(kg)

300

400

860

1000

1200

机器体积 ( m )

1.1\*0.6\*0.9

1.2\*0.65\*0.9

1.35\*0.68\*1.2

1.55\*0.8\*1.3

1.65\*0.8\*1.4