

苏州防水材料OT802外墙专用防水勾缝胶

产品名称	苏州防水材料OT802外墙专用防水勾缝胶
公司名称	苏州恒仕龙建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:青龙 型号:OT802
公司地址	姑苏区一力白洋湾888号27幢-106展示厅
联系电话	13776047714 15995877201

产品详情

一、材料简介 “青龙牌” ot802外墙专用勾缝胶是以特种聚合物乳液为基料，加入改性剂、活性剂、抗渗剂等精制而成的外墙饰面材料防渗漏专用勾缝胶。

二、产品特点 1、防水、抗渗、粘接力强； 2、耐热、耐紫外线、耐酸碱；
3、有一定的弹性，可抵抗接缝变形而引起的开裂；
4、与旧基面的粘结不会出现空鼓、剥落、起皮、开裂等现象，防水有保证；
5、无毒、无味、不污染环境、属环保产品； 6、可调成各种颜色，具装饰效果。

三、适用范围 1、适用于室内外各类饰面砖及石材拼缝的填缝防水处理； 2、适用于外墙渗漏维修工程。

四、技术指标

五、使用指南 1、表面处理：新缝隙要清洁、无松脱物、碎屑及积水，干燥时应对缝隙进行湿润处理，但不能有积水；

维修工程中，应将原缝打磨掉1-2mm深成“凹”形，清除浮灰并用水清洗干净。

2、科学配料：按勾缝胶:水泥=1：5,将水泥调和均匀成腻子状；

3、填缝处理：用抹刀或灰匙将拌好的勾缝腻子压入缝内并沿对角方向压实；待勾缝腻子有一定强度后（约4-6h），清理饰面，并注意填缝是否饱满，砂眼、孔洞、不平、漏填等缺陷要及时修补，干固结实后（约24h），可用清水、干布或瓷砖清洁剂做进一步清洁；

勾缝完成后，应检查并进行养护，一般8h后喷水养护一次。

六、储运与包装 1、本产品为非危险品，无毒、无味、不污染环境、能安全运输；

2、应贮存在阴凉干燥处，贮存期为6个月； 3、包装有：1kg/桶、5kg/桶、25kg/桶、50kg/桶。

联系人：15995452388 范

公司网站：<http://www.szhengshilong.com/>