

# 苏州防水材料OT803护墙宝

产品名称	苏州防水材料OT803护墙宝
公司名称	苏州恒仕龙建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:青龙 型号:OT803
公司地址	姑苏区一力白洋湾888号27幢-106展示厅
联系电话	13776047714 15995877201

## 产品详情

产品简介 ot803“护墙保”是以有机硅乳液为主剂，经特殊加工而制成的一种憎水性防水材料，将其喷在外墙饰面干固后，即能起到憎水的目的，达到可靠的防水效果。

产品优点 1、雨水不能渗入饰面和内墙，而室内的潮气可向室外散发，像人的皮肤一样，既能防水又能透气，是新一代的憎水性防水涂料。

2、经“护墙保”处理过的墙面，雨水落下不留水迹，墙面始终处于干燥状态，因而具有可靠的防水性能。

3、防潮、防霉、防污染、不泛白、不变色、不长青苔。抗风化保原色，本产品在基层上脱水后形成甲基硅氧有机物，对墙面起到保护作用。

4、本产品采用独特的配方，先进的生产工艺，涂料施工后能渗到墙面一定的深度，不易受到紫外线辐射及大气的老化，因而具有较好的耐久性和渗透性。

5、本产品无毒、无味、无污染、不腐蚀、不燃不爆、安全环保。

适用范围 1、建筑物的外墙、涂料罩面或砖墙面的防渗、防漏、防污染。

2、花岗岩、大理石等天然石材墙面的防盐析泛碱。3、仓库、图书馆、档案室、博物馆等的防潮防霉。

4、古建筑红黄粉墙、雕塑、碑刻等防腐蚀防风化。

5、用于各种装饰瓦、石棉制品、纤维板、帆布、石棉瓦等防潮防腐。

6、发泡、加气混凝土、空心砖、轻质式多孔砌体等材料的防潮处理。

施工要点 1、基面要求：施工面要求干燥、坚实、干净、无尘土、无油污、无苔斑。

2、材料的稀释：乳液：水：1：8~10(重量比或体积比)充分搅拌均匀后即可使用。

3、施工：“护墙保”通常分两遍进行施工，用喷雾器或刷子均匀地喷涂第一遍涂料，在第一层涂料还没有干固时即可进行第二遍涂料施工。

4、材料参考用量：每公斤乳液可喷涂墙面30-50m<sup>2</sup>。

注意事项 1、雪天、霜冻天、温度在35 以上和6级风以上的天气不能施工。

2、施工时涂液应现配现用，稀释后涂液应在当天用完。

贮存运输 1、贮存：产品存放于通风、阴凉、干燥处，且避免曝晒，保质期10个月。  
2、包装规格：用带盖的塑料罐密封包装：25kg/桶、4kg/桶、2kg/桶、1kg/桶。

联系人：15995452388 范

公司网站：<http://www.szhengshilong.com/>