

苏州防水材料OT804高级屋面美化绿化涂料

产品名称	苏州防水材料OT804高级屋面美化绿化涂料
公司名称	苏州恒仕龙建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:青龙 型号:OT804
公司地址	姑苏区一力白洋湾888号27幢-106展示厅
联系电话	13776047714 15995877201

产品详情

一、材料简介 “青龙牌” ot804型高级屋面美化绿化涂料是吸收美国先进技术开发的，由一种具有立体网状结构的建筑乳液及各种添加剂复合而成的罩面涂料，涂覆后可形成具有坚韧，无接缝、耐老化、耐候性优异的彩色涂层。

二、产品特点 1、适用于新旧建筑物屋顶：本产品能赋予涂层多种颜色，可直接涂覆于潮湿或干燥的隔热砖、砂浆、混凝土、金属、木材、硬塑料、玻璃、石膏板、泡沫板、沥青、橡胶、app、sbs、聚氨酯等基面上。涂屋坚韧，粘结力强，改变传统黑色、灰色屋面，还可根据需要涂刷出各种图案、广告组合、形成无需维护的“屋顶花园”。 2、耐候抗老化性能优异：本产品耐热、耐紫外线、耐臭氧及酸碱性强，能保护屋顶各类防水材料，避免或弥补防水层的老化龟裂。 3、可做防水层的保护层：结合细砂涂覆本产品，可提高防水层耐用磨性及耐用穿刺能力，形成上人屋面，克服了防水层上做保护层施工烦琐，价格高，易开裂空鼓，拉裂防水层等弊病。 4、本产品无毒、无味、无污染、施工简便、快捷； 5、成本低，物美价廉。

三、技术指标 青龙牌ot804高级屋面美化绿化涂料性能 1、抗拉强度：0.5mpa 2、耐热性：80℃，合格 3、粘结强度：0.8mpa 4、老化性能：优良

四、施工要点 1、将隔热砖、混凝土或其它防水层表面清扫干净，用水清洗，并清除明水； 2、蘸料涂覆时，应先在桶内搅拌均匀； 3、涂覆时，在基面上喷、刷、滚均可，涂覆1-3遍，每遍涂覆应尽可能均匀，不得漏涂；也不可有局部沉积； 4、多遍涂覆时，需在前次涂层干透后进行； 5、如在防水层上直接涂覆，可先在防水层表面粘一层细砂后再进行涂覆，可提高防水层耐用磨性及耐穿刺能力； 6、施工结束时，应及时用水清洗所有沾有涂料的工具和工作服，以免涂料干固后难以清洗。

五、材料用量 0.25kg/m²-0.45kg/m²

六、产品包装与储存 1、产品包装：30kg/桶，50kg/桶。 2、应密封储存在阴凉处，保存期12个月。

联系人：15995452388 范 公司网站：<http://www.szhengshilong.com/>