

# 苏州防水材料CQ102聚合物建筑防水胶乳

产品名称	苏州防水材料CQ102聚合物建筑防水胶乳
公司名称	苏州恒仕龙建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:青龙 型号:CQ102
公司地址	姑苏区一力白洋湾888号27幢-106展示厅
联系电话	13776047714 15995877201

## 产品详情

材料简介 “青龙牌”cq102聚合物建筑防水胶乳是采用进口高分子聚合物胶液为主要原料，配以多种助剂配合而成的合成建筑防水胶乳。

主要特点 1、无毒、无味、无污染、属环保产品； 2、粘结力特强、拉伸强度高； 3、抗渗性、抗裂性、耐候性、耐酸碱性优异； 4、加入颜料，可配制成具有装饰效果的彩色涂层。

适用范围 1、特别适用于加气混凝土，空心砖等多孔新型砌体材料的防渗、防潮工程； 2、工业及民用建筑的屋面、地下室、卫浴间、厨房、墙面的防水防潮工程； 3、适用于有卫生环保要求的贮水池，游泳池、槽罐的防水工程。

施工方法 按基面 打底层 下涂层 中涂层 上涂层的次序进行施工。

使用指南 1、基面处理：基面要求必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、凹凸不平及裂缝处先找平，渗漏处须先进行堵漏处理，阴阳角应做成圆弧角； 2、涂料配制:先将水和水泥计量取,用搅拌器搅拌至均匀细微,不含团粒的混合物,再将胶乳按配比进行配置,(若料太稠,可适当加水稀释,以利施工操作不影响成膜),配比：胶乳:水泥=1:0.8~1.2; 3、将配制好的涂料均匀地涂刷在基面上，一般涂刷2~3遍，达到设计要求厚度，涂覆间隔以上一涂层不粘手为宜。

注意事项 1、与胶乳复合使用的水泥一般用强度等级为c32.5以上普硅水泥； 2、不能在0 以下或雨中施工，不要在特别潮湿又不通风的环境中施工，否则会影响成膜； 3、使用时应随用随配，混合后的涂料应在1小时内用完。

储运与包装 1、胶乳须保存在5 以上的阴凉处，注意防潮、防晒、保质期为6个月； 2、本产品用塑料桶装：50kg/桶。

联系人：15995452388 范

公司网站：<http://www.szhengshilong.com/>