

苏州防水材料CQ104单组份湿固化纯聚氨酯防水涂料

产品名称	苏州防水材料CQ104单组份湿固化纯聚氨酯防水涂料
公司名称	苏州恒仕龙建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:青龙 型号:CQ104
公司地址	姑苏区一力白洋湾888号27幢-106展示厅
联系电话	13776047714 15995877201

产品详情

材料简介 “青龙牌” cq104单组份湿固化纯聚氨酯防水涂料是引进国外最新技术，采用进口工艺和原料生产的一种新型 纯聚氨酯防水涂料，它克服了双组份聚氨酯防水涂料在使用前要现场调配，且调配不均匀会造成性能下降等缺点。

主要特点 1、100%纯聚氨酯，涂料涂布以后吸收空气及基层中的水份湿气而固化成膜，属新一代环保产品； 2、特别适合在潮湿基面和复杂结构的防水施工，无溶剂挥发，自流平； 3、施工安全方便，单组份施工无须混合，固化后涂层坚韧高弹； 4、性能稳定，耐热耐寒（-40 -95 ），耐化学腐蚀，耐老化； 5、粘结力强，能粘结混凝土、砖石、木材、玻璃、金属、橡胶等基材； 6、基本颜色为棕红色，可以在涂膜表面刷上各种颜色。

技术指标

应用范围 1、建筑物的平斜屋面、天沟、雨棚及各种不规则的屋面，特别是要求美观的屋顶、过街天桥通道及运动场的防水处理； 2、可用于各种水利工程，如水渠道、要下建筑工程的防水和密封堵漏； 3、室内外墙体的防水、防潮、装饰；化工厂、钢铁厂、电站等腐蚀环境的屋顶及有酸、碱、盐、油池的外防腐； 4、室内地坪、卫生间、浴室、花园、花坛、温泉水池、游泳池、污水处理池及冷库地坪等的防水工程； 5、各类门窗、穿墙管、裂缝的密封防水； 6、金属、水管表面，镀锌板屋面的防腐、防锈、防水处理。

施工方法 1、清除基面上的杂物、污渍、灰尘、涂刷本产品的部位应坚固、干净、无明水； 2、基层小于2mm的裂缝先用本品厚涂封闭； 3、金属表面须除锈处理后再涂本产品； 4、先进行节点处理，再用塑料或橡胶刮板等适当的工具将本品均匀涂 刮于清理好的基面上； 5、涂膜厚度大于2 mm，可分2-3遍涂刮，每次涂刮的时间间隔以上一涂 层表干不粘手为准，涂刮方向应互相垂直； 6、参考用量：（1.0mm厚）1.2-1.5kg/m²；（1.5mm厚）1.8-2.0kg/m²；（2.0mm厚）2.4-2.8kg/m²。

- 注意事项
- 1、开启后应立即密封，以防吸潮固化而报废，建议开启后一次性用完；
 - 2、当产品贮存期较长时，涂料表面会形成一层薄胶，使用时剔除，不影响使用；
 - 3、涂膜厚度应均匀，封闭严密，不允许有露底、起鼓、脱落、开裂、翘边和收头封闭不严等现象；
 - 4、施工温度宜在0℃以上，施工环境应保持空气流通。

- 储运与包装
- 1、本产品为非危险品，无毒、无味、不污染环境，可安全运输；
 - 2、贮存时要注意密封，并存放于室内通风、阴凉、干燥处；
 - 3、产品保质期为6个月；
 - 4、包装为5kg、25kg铁桶装。

联系人：15995452388 范

公司网站：<http://www.szhengshilong.com/>