

英国KIMO HD200多功能温湿度仪

产品名称	英国KIMO HD200多功能温湿度仪
公司名称	深圳市亿杰仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:KIMO 型号:HD200 温度范围:200 ~ +1300 oC
公司地址	深圳市福田区华强北路赛格广场21楼2105B
联系电话	0755-61362525-811 18566235399

产品详情

英国KIMO HD200多功能温湿度仪

大型 LCD 蓝色背光数字和图形显示屏 可记录 8000 笔测量值和 50 个群组

互换式四通道热电偶温度模块和双通道电流/电压模块 一般型温湿度探头 (-20 ~ +80 ° C / 0 ~ 100 %RH) 高温型温湿度探头 (-40 ~ +180 ° C / 0 ~ 100 %RH) 热电偶 K, J, T 温度量程: -200 ~ +1300 ° C

主机型号	TM200			
测量对象	测量单位	量程	精确度	分辨率
电流/电压	V, mA	0~2.5V	± 1mV	0.001V
		0~10V	± 10mV	0.01V
		0/4~20mA	± 0.01mA	0.01mA
热电偶	。 C,。 F	K型 : -200~+1300。 C	± 1.1。 C或 ± 0.4%的 读值	0.1。 C 0.1。 C

		J型：-100~+750。C T型：-200~+400。C	± 0.8。C或 ± 0.4%的 读值 ± 0.5。C或 ± 0.4%的 读值	0.1。C
标准型温湿度探头	%RH 。C,。F	0~100%RH -20~+80。C	± 1.5%RH ± 0.2。C	0.1%RH 0.1。C
高温型温湿度探头	%RH 。C,。F	0~100%RH -40~+180。C	± 1.5%RH ± 0.2。C	0.1%RH 0.1。C
铂金电阻温度探头	。C,。F	-50~+250。C	± 0.2。C	0.1。C
显示屏	128 x 128 像素, 大型 LCD 图形和数字显示屏 (蓝色背光), 尺寸 50 x 54 mm			
选购探头	热电偶探头, PT100铂金探头, 温湿度探头			
内存容量	8000 笔测量值和 50 组档案			
电脑连线	USB 连接端口 或 无线传输			
电源供应	4 节 1.5V 碱性电池			
语言	法语 • 英语			
随货供应	法国工厂校准报告和铝合金便携箱			
制造地	法国			