

电池LED灯高低温湿热试验箱恒温恒湿试验机

产品名称	电池LED灯高低温湿热试验箱恒温恒湿试验机
公司名称	东莞市鼎耀机械设备科技有限公司
价格	21500.00/台
规格参数	品牌:鼎耀机械 型号:DY-80-880L 内箱尺寸:400*500*400
公司地址	东莞市横沥镇山厦村四海工业区四海八街13号
联系电话	0769-81172500 15992811984

产品详情

A、 电子五金LED等恒温恒湿箱的用途 该系列的恒温恒湿试验箱，除了适合LED光电、光伏产品测试之外，还适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。

B、 电子五金LED等恒温恒湿箱性能 系统 平衡调温调湿控制系统 (BTHC) 温度范围 常温 ~ +150
0 ~ +150 湿度范围 20 ~ 98%RH 温度波动度 ± 0.5 温度偏差 ± 1.0 100 ~ +150 时 ± 1.5
温度波动度 $\pm 2.5\%RH$ 湿度均匀度 $\pm 3.0\%RH(>75\%RH)$ $\pm 5.0\%RH(75\%RH)$ 升温时间 常温 +150
0 +150 30分钟 40分钟 降温时间 +20 0 25分钟 C 电子五金LED等恒温恒湿箱构成

外壳材料 纹路处理不锈钢 (SUS304) 或优质冷轧钢板静电喷塑 内箱材料 不锈钢板 (SUS304) 隔热材料
高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纤维 观察窗 发热体内嵌式玻璃 电缆孔 内径 50 加热器 镍铬合金电加热器
加湿器 不锈钢护套式加热管 搅拌鼓风机 多翼式离心风机 马达 冷凝器型 脚轮 带制动的活动脚轮 4个

D、 制冷系统 制冷机 欧美全封闭旋转压缩机 制冷剂 环保冷媒 R507 环保冷媒 R507 冷凝器
翅片管蒸发器 制冷方式 机械压缩单级制冷(风冷冷凝器) 机械压缩单极制冷(风冷冷凝器) E、 控制系统
温湿度控制器 按键式LCD液晶显示控制器 操作界面 LCD液晶显示 运转方式 定值运转、程序运转
设定方式 触摸式或按键式 程序 10组程序100段，全部循环999次 分辨率 温度： ± 0.1 湿度： $\pm 1\%RH$
传感器 PT100热电阻 控制方式 PID控制 通讯功能 R485、R232接口(选购件) 附属功能 报警显示功能，停电
保护功能，上限温度报警功能，定时功能(自动启动及自动停止)，自诊断功能，曲线记录显示功能