

苏州防水材料CQ107聚氨酯防水涂料（911）

产品名称	苏州防水材料CQ107聚氨酯防水涂料（911）
公司名称	苏州恒仕龙建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:青龙牌 型号:CQ107
公司地址	姑苏区一力白洋湾888号27幢-106展示厅
联系电话	13776047714 15995877201

产品详情

材料简介“青龙牌”cq107聚氨酯防水涂料（911）是双组份化学反应固化型防水涂料，a料为聚氨酯酯预聚体，b料为固化组分，a、b料按一定的配合比例混合搅拌均匀后，涂刮在施工面上，经固化后形成富有弹性的整体防水胶膜。

主要特点 1、涂膜具有橡胶弹性，延伸性好，抗拉强度高；2、具有较好的耐高温性及低温柔性；3、厚涂覆容易，涂膜无缝，整体性强；4、具有一定的耐腐蚀性。

适用范围 1、各类屋面及卫生间防水工程；2、地下维护结构的迎水面防水；3、地下室、游泳池、人防工程、贮存池等迎水面防水。

施工要点 1、基面处理：施工面要求干燥、坚实、平整、无尘土、无油污、含水率 < 8%；
2、严格配料：将a料和b料按照所提供的比例混合，并充分搅拌均匀至颜色黑色为准；
3、打底涂层：为隔断基层潮气，提高基层与涂膜的粘接强度，可涂布一层基层处理剂。
4、涂层施工：该产品涂覆通常分两遍进行，涂刮厚度一般以1.0mm左右为宜，在第一遍涂层表干固化后即可进行第二遍涂料施工，涂刮的方向必须与第一遍方向垂直，时间间隔以手触不粘为准；
5、参考用量：

注意事项 1、混合后的物料应在20分钟内用完；
2、施工温度宜在5℃以上，施工时要保持施工环境空气流通。

储运与包装 1、产品应密封贮放在通风、阴凉处，禁止接近火源；运输途中防止碰撞，保质期12个月；
2、包装有1.5kg/套、30kg/套、60kg/套。

联系人：15995452388 范 公司网站：<http://www.szhengshilong.com/>