

防水品牌安德斯JS聚合物防水浆料

产品名称	防水品牌安德斯JS聚合物防水浆料
公司名称	广州安德斯防水建材厂
价格	1.00/1
规格参数	品牌:安德斯 型号:js
公司地址	广州市白云区良田工业园仁和北路88号
联系电话	020-62928072 13929533221

产品详情

产品介绍

安德斯JS聚合物防水浆料是采用进口高性能乳液，经各种助剂改性之后可与水泥等无机粉料配置而成的防水材料。本产品经与水泥按一定比例混合成粘稠状涂料，涂3至4遍之后经固化成为橡胶状弹性防水层。经固化形成的防水膜，延伸性好，强度大、具有优良的耐水性、粘结性、耐老化性剂抗渗性。该产品无毒、无污染、施工方便，可用于潮湿基层。

二、产品特点

有一定的柔韧性；粘结性能好，可在潮湿的基面上施工；易于在防水层外进行贴瓷砖，涂刷涂料；耐候性好，可抗高低温；用量少，造价低；无毒、无害、无污染、易施工。

三、适用范围

广泛用于屋面、卫生间、外墙面、水池、堤坝、地下室、隧道、人防工程防水、防渗漏、防潮等工程。

四、技术指标 执行JC/T 864-2000标准指标

五、使用方法

1.按防水涂料：水泥=1：1.5的重量比搅和均匀，防水胶浆脚稠时，允许加适量的水冲稀，参量小于2%。水泥要求为32.5R以上硅酸盐水泥。

2.每平方米参考用量：约1.0kg。具体根据施工部分和基面情况而定。

六、施工要求

1.基面处理：基面必须平整、牢固、无渗漏，凹凸不平及裂缝处先刮平，渗漏处应先进行堵漏处理。

- 2.每一层施工时滚刷或刮板进行涂覆，涂覆尽量均匀，须经过多次涂刷使不留气泡、粘贴严密、结实。
- 3.各层之间的时间间隔以前一层完全干固不粘为准（一般为2至4小时）依施工环境温度而异。
- 4.双组分的液料与粉料必须搅拌均匀，不能有沉淀，发现沉淀时应及时搅匀到不影响质量。
- 5.基面有明水及雨天不宜施工，使用时应随配随用，混合后涂料应2小时内使用。

七、储存运输

包装：净含量规格20kg及10kg。储存于干燥阴凉处，避免阳光直射。

招商热线：联系人：张先生 电话：13929533221 QQ：2113547697