

防水品牌丙烯酸防水涂料

产品名称	防水品牌丙烯酸防水涂料
公司名称	广州安德斯防水建材厂
价格	1.00/1
规格参数	品牌:安德斯 型号:丙烯酸
公司地址	广州市白云区良田工业园仁和北路88号
联系电话	020-62928072 13929533221

产品详情

丙烯酸防水涂料是一种水性，单组分丙烯酸酯高弹性防水涂料是一种水乳型、不含有机溶剂的单组份高分子防水材料，以纯丙烯酸胶乳等聚合物乳液为主料，配以高档助剂精制而成。涂覆后可形成高弹性、坚韧、无缝、耐老化、耐候性优的防水涂膜是一种理想的高档环保型防水涂料。

一、产品优点

- 1、液态施工、室温固化、操作简单、工期短。并可加颜色制成彩色罩面涂层。
- 2、能在潮湿及复杂的多种材质基面上施工，涂膜整体性强。
- 3、涂膜弹性高、坚韧、粘结力强，延伸性能好，适应基层开裂变形能力强。
- 4、具有优异的抗紫外线性能，有利于建筑节能，其上可不做保护层。
- 5、以水为介质，无毒、无味，属环保型产品。

二、适用范围

- 1、适用于潮湿或干燥的混凝土、金属、纤维瓦、板、砖石、沥青、聚氨酯、SBS、APP等基面上直接施工。
- 2、适用于新旧建筑物的屋面、地下室、内外墙、厕浴室、窗台、水池等的防水处理。
- 3、地下工程、隧道、桥梁、水库等。
- 4、伸缩缝、分格缝、落水口、穿墙管等的密封。

三、施工要点

1、基面处理：基面要求平整、干净、牢固、无渗漏、无明水，凹凸不平及裂缝应找平，阴阳角应做成圆弧。

2、材料的使用施工：用橡胶刮板或滚刷进行涂覆，一般分2~3遍完成，涂覆时应均匀一致，不能漏涂，后道涂覆应在前道涂层实干后进行。如需做保护层，则在第二道涂层尚未固化前，在其表面撒上粗砂，待涂层干固后可进行保护层施工。

3、要求涂刷均匀，不能局部有沉淀，立面、斜面防止流挂。

4、涂膜尚未固化前，应注意保护，禁止踩踏和堆放重物及尖锐物体。

特殊部位要加强防水处理，可在涂层中加玻纤布或无纺布

四、注意事项：

施工温度宜在5℃以上，雨天不能施工。

如涂料粘度大可加水稀释，稀释水尽量小为宜。

未用完的材料要把桶盖盖严，避免造成材料浪费。

五、贮存包装

产品应密封贮存在0℃以上干燥通风的仓库，保质期12个月。包装1kg/桶 5kg/桶 20kg/桶

招商热线：联系人：张先生 电话：13929533221 QQ：2113547697