

苏州防水材料CQ110单组份SBS橡胶防水涂料

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 苏州防水材料CQ110单组份SBS橡胶防水涂料 |
| 公司名称 | 苏州恒仕龙建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:青龙 型号:CQ110 |
| 公司地址 | 姑苏区一力白洋湾888号27幢-106展示厅 |
| 联系电话 | 13776047714 15995877201 |

产品详情

产品说明“青龙牌”cq110耐裂威（单组份sbs橡胶防水涂料）是以苯乙烯-丁二烯-苯乙烯（sbs）共聚热塑性弹性体作改性剂，对优质的石油沥青进行改性，并加入多种橡胶，合成树脂、表面活性剂，乳化剂、防霉剂等多种辅助材料，经专用设备精制而成的一种高弹性优质防水涂料。

产品优点 1、单组份冷施工无需现场调配，使用安全方便； 2、不含煤焦油等有毒物质，属环保产品； 3、力学性能优异，抗拉强度高，延伸率高； 4、粘结力特强，耐老化，具高弹性、更适合结构易开裂和变形部位的防水； 5、具有较强的自愈能力，可自我修复被刺穿的孔洞，防水质量有保证。

适用范围 1、各类屋面及卫生间防水工程； 2、地下维护结构的防水工程； 3、地下室、游泳池、人防工程、地铁工程、隧道等防水工程。 4、特别适用于结构复杂、易变形和开裂的异形部位防水。

技术数据

施工要点 1、基面处理：要求干燥（含水率<8%）、干净、坚实、平整、无尘土、无油污。阴阳角应做成圆弧形，节点部位要预先处理； 2、打底涂层：为便于施工和保证涂膜质量，用“青龙牌”cq110耐裂威专用基层处理剂，对基层进行均匀涂布，待其干后（约6-8h），方可进行涂料施工； 3、涂料施工：用橡胶刮板或棕刷均匀地将涂料涂刮在基面上，本产品涂覆通常分三遍进行，每遍涂层约为0.5mm厚；涂覆时必须等上一涂层干透以后（约6-8h）方可进行下一涂层施工； 4、做隔离层：涂层实干后（约3d），在其面上铺一层无纺布或玻纤布作隔离层（30-50g/m）； 5、参考用量：涂料：2.3-2.5kg/m（厚度为1.5mm）基层处理剂：0.2kg/m

注意事项 1、涂料有沉淀，属正常情况，使用时应随用随搅拌； 2、施工温度宜在5℃以上，施工时要保证施工环境空气流通顺畅； 3、涂布过程中，若发现气泡，应在半小时内用针滚将其刺穿，该涂料具有独特的自愈能力，不影响涂膜质量； 4、施工过程中，涂膜应避免接触二甲苯，汽油等有机溶剂。

储运与包装 1、本产品应存放于室内通风阴凉处，并远离火源； 2、本品为非危险品，可安全运输；
3、产品贮存期为6个月； 4、产品包装分为：涂料：20kg/铁桶、50kg/铁桶、200kg/铁桶；专用基层处理剂：20kg/铁桶、50kg/铁桶。

联系人：15995452388 范

公司网站：<http://www.szhengshilong.com/>