

# Zebra DS3678-HD二维无线条码扫描器

产品名称	Zebra DS3678-HD二维无线条码扫描器
公司名称	惠州莱弗码电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:185*76*142mm 接口:USB/RS232 码制:二维
公司地址	惠州市仲恺高新区五一大道2号骏豪国际1408-1409室
联系电话	0752-5311016 15766827353

## 产品详情

Zebra斑马DS3678-HD二维耐用型无线条码扫描器详细参数

物理特性

尺寸：7.3英寸（高）x 3.0英寸（宽）x 5.6英寸（深）

18.5厘米（高）x 7.6厘米（宽）x 14.2厘米（深）

重量：14.5盎司/411克

输入电压范围：主机电源：4.5VDC to 5.5VDC

外界电源：11.4VDC to 12.6VDC

颜色：工业绿

支持的主机接口：USB，RS232，Keyboard Wedge

电池：PowerPrecision+ 3100 mAh

可充电锂电池

用户指示器：直接读码指示器、LED、蜂鸣器、震动

性能特点

照明：两个白色LED

扫描仪视场：水平：31°；垂直：23°

图像传感器：1,280 x 960像素

打印对比度：反光差 15%

偏转角/俯仰角/翻滚角：偏转角 ± 60°；俯仰角：± 60°；翻滚角：± 360°

读码能力\*

1D：Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma)

2D：PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), 邮政编码

OCR：OCR-A /B、MICR-E13B、US Currency Serial Number

使用环境

工作温度：-4 至122 /-20 至50

储存温度：-40 至158 /-40 至70

湿度：5%至95%（无冷凝）

跌落规格：可承受多次从8.0英尺/2.4米高处跌落至混凝土地面的冲击

翻滚规格：从3.3英尺（1米）高处翻滚多次

密封：扫描器：IP67；FLB充电座：IP65

静电放电（ESD）：符合EN61000-4-2，±25KV空气放电，±10KV直接放电，±10KV间接放电

抗环境光：0到10,037英尺烛光/0到108,000 Lux（直射阳光）

实用工具和维护

123 Scan：对扫描器参数进行编程、更新固件、提供扫描条码数据和打印报告。

Scanner SDK：生成一个功能的扫描器应用程序，包括文档、驱动程序、测试实用工具和源代码示例。

无线连接

蓝牙无线：Bluetooth Class 1，4.0版（LE），串口（SPP）和HID配置文件

数据速率：传统蓝牙为3 Mbit/s (2.1 Mbit/s)

低能耗蓝牙为1 Mbit/s (0.27 Mbit/s)

无线电范围：直线视距：1类：低300英尺（100米）

2类：小30英尺（10米）

保修：3年

条码范围

符号/分辨率

近/远

Code128:3mil

2.0-3.0英寸/5.1-7.6厘米

Code 128:20 mil

2.2-26.0英寸/5.6-66.0厘米

Datamatrix: 10mil

1.0-9.0英寸/2.5-22.9厘米

PDF417:5 mil

2.0-6.0英寸/5.1-15.2厘米