

【高州鸿基】批发供应5mm--20mm耐火七分头砖

产品名称	【高州鸿基】批发供应5mm--20mm耐火七分头砖
公司名称	高州市鸿基耐火材料有限公司
价格	650.00/吨
规格参数	类别:砖 材质:粘土 规格:5mm--20mm
公司地址	高州市南塘谷簏
联系电话	86 0668 6400531 13542382879

产品详情

类别	砖	材质	粘土
规格	5mm--20mm	产地	高州
品牌	鸿基	适用范围	高温行业
孔洞率	1---100 (%)	特殊功能	防火
颜色	灰	抗压强度	10---30 (Mpa)

建筑用的人造小型块材，分烧结砖（主要指粘土砖）和非烧结砖（灰砂砖、砖头粉煤灰砖等），俗称砖头。粘土砖以粘土（包括页岩、煤矸石等粉料）为主要原料，经泥料处理、成型、干燥和焙烧而成。中国在春秋战国时期陆续创制了方形和长形砖，秦汉时期制砖的技术和生产规模、质量和花式品种都有显著发展，世称“秦砖汉瓦”。普通砖（实心粘土砖）的标准规格为240毫米×115毫米×53毫米（长×宽×厚）；多孔粘土砖根据各地区的情况有所不同，如kp1型多孔粘土砖，其外形尺寸为240毫米×115毫米×90毫米，外墙厚度一般为240毫米或370毫米。按抗压强度（牛顿/平方毫米， n/mm^2 ）的大小分为 $\mu 30$ 、 $\mu 25$ 、 $\mu 20$ 、 $\mu 15$ 、 $\mu 10$ 、 $\mu 7.5$ 这6个强度等级。粘土砖就地取材，价格便宜，经久耐用，还有防火、隔热、隔声、吸潮等优点，在土木建筑工程中使用广泛。废碎砖块还可作混凝土的集料。为改进普通粘土砖块小、自重大、耗土多的缺点，正向轻质、高强度、空心、大块的方向发展。灰砂砖以适当比例的石灰和石英砂、砂或细砂岩，经磨细、加水拌和、半干法压制成型并经蒸压养护而成。粉煤灰砖以粉煤灰为主要原料，掺入煤矸石粉或粘土等胶结材料，经配料、成型、干燥和焙烧而成，可充分利用工业废渣，节约燃料。

本公司主要经营：耐火、防火材料,铸造用砖,高温砖,保温砖等！历经风雨数十载,全体成员在李总经理的带领下,团结一致,由一个几十人的小厂发展成为迄今几百员工的公司,设立有研发部,生产部,销售部等多个部门。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎广大客户惠顾！诚挚祝愿广大客户虎年行鸿运！根基百年旺！