

安德斯水泥基渗透结晶防水涂料

产品名称	安德斯水泥基渗透结晶防水涂料
公司名称	广州安德斯防水建材厂
价格	1.00/1
规格参数	品牌:安德斯 型号:渗透结晶
公司地址	广州市白云区良田工业园仁和北路88号
联系电话	020-62928072 13929533221

产品详情

一、特征优点：安德斯渗透结晶型防水涂料，含有丰富的活性物质，与水作用后，材料中的活性物质通过水载体向混凝土内部渗透，在混凝土中形成不溶于水的结晶体，堵塞毛细孔道，从而使混凝土致密、防水。属于渗透修复型的涂膜防水材料，是通过结晶体堵塞基层缺陷来达到高性能的防水效果。

二、与基材的粘结力：

搅拌后浆料中的活性成份可渗入基面中的毛细孔，微裂纹并产生化学反应形成阻隔水通过的结晶体，并与基面融为一体而形成防水作用，并且潮湿区域可以施工，防水层上可直接铺贴瓷砖及上油漆，防水层耐磨度高。抵御高的静水压：由于结晶体深入基面毛细孔，因此在较高的静水压之下仍保持坚固的防水结构。具有负水面的防水作用：本产品形成的结晶体与基材形成一体，能阻隔各方向的水通过，因此迎水面和背水面的防水均有明显的防水效果。

三、富有柔韧性：可以覆盖小于0.4毫米细如毛的裂缝，以及适应较轻微的震动。

四、用途：1.室内外的墙体，地面，挡土墙，桥梁，地下室，厨房，卫生间，饮用水池等防水工程。2.涂抹于瓷砖缝隙，外墙裂隙以堵塞渗水。3.涂刷于铺贴石材，瓷砖，木地板，墙纸，石膏之前的底材上可达到防水效果亦可将本产品涂于石材背面进行粘贴。

五、基面处理：

- 1.基面必须坚实平整。表面必须干净，无灰尘，油腻，脱落物，脱膜剂，以及其他破屑物质。
- 2.所有小空隙可用粉料加入清水或水泥胶浆搅拌成湿团状，将其抹平。

六、使用方法：1.将粉料倒入清水中，充分搅拌3-5分钟直至生成无粉团的均匀料浆，约1-2小时内完成。均匀后静置5-15分钟，再搅拌一下即可使用。

2.基面用清水湿润，将浆料均匀交叉涂刷，注意避免漏刷，一般要求最少涂刷2层(厚度1.2mm以上)。

七、参考用量：

将粉料：水=5：2 地面，外墙防潮1.5~2.0公斤/平方米
浴室，水池，及负面防水2.0~2.5公斤/平方米（每平方米的用量）

八、规格：

25kg/包

招商热线：联系人：张先生 电话：13929533221 QQ：2113547697