

WGT3-8A钢筋调直切断机 调直 调直机 液压剪 调直切断机

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | WGT3-8A钢筋调直切断机 调直 调直机 液压剪 调直切断机 |
| 公司名称 | 秦皇岛燕山大学机械厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:燕山 型号:WGT3-9 产品别名:调直机 |
| 公司地址 | 秦皇岛市海港区河北大街西段438号 |
| 联系电话 | 0335-8075205 |

产品详情

| | | | |
|------|-----|------|--------------|
| 品牌 | 燕山 | 型号 | WGT3-9 |
| 产品别名 | 调直机 | 产品用途 | 3-8钢筋表面无划伤切断 |

种类 钢筋切断机

| | | | |
|------|---------|--------------|---------------------|
| 品牌 | 东环 | 型号 | |
| 产品名称 | 钢筋调直切断机 | 产品用途 | 应用于高速公路企业、厂、输工程公工领域 |
| 种类 | 调直机 | 联系方式 | |
| 供货时间 | | 合同签到之日起七个工作日 | |

秦皇岛燕山大学机械厂始建于1958年，为校办国有企业，位于避暑胜地秦皇岛，在全国重点大学——燕山大学校园内，占地面积40000平方米。我厂四十多年来一直从事研究、开发和生产钢筋调直切断机的系列产品。是科研、教学、生产为一体的生产厂家。我厂具备先进的生产条件和产品检测手段，以及科学的管理水平，具有一支理论水平高、实践经验丰富的科研团队。这些优越的条件使我厂生产的“东环”牌钢筋调直切割机一直在国内处于领先水平，并多次被评为省级优秀产品。从1989年起被中国质协用户委员会、建机设备委员会，连续四次（十二年）获得“中国质量协会优质产品，用户满意产品”称号。我厂的产品已经遍布全国各地的钢铁集团、高速公路建设基地、桥梁厂、枕轨厂、水电站工地、电杆厂、输水管厂、预制件厂及各类建筑工程公司。特别是我厂近年开发的新产品，普通型热轧螺纹钢钢筋调直切断机（lgt系列）与数控热轧带肋钢筋调直切断机（lgtkr系列）填补了国内热轧带肋钢筋调直切断机的空白，并深受用户的好评。

| 4/8机型 | | | 3/9机型 | | |
|---------------|--|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| gt4/8型钢筋调直切断机 | wgt4/8型无划伤钢筋调直切断机 | lgt4/8型螺纹钢钢筋调直切断机 | gt3/9型钢筋调直切断机 | wgt3/9型无划伤钢筋调直切断机 | gt6/9型无划伤钢筋调直切断机 |
| 适用范围 | 本机器适用于钢铁集团、中铁集团、高速公路建设基地、桥梁厂、环保设备企业、钢结构、纺织工业等轻工领域。 | | | | |
| 切断误差 | mm | mm | mm | mm | mm |
| 矫直后直线度误差 | 1.5mm/m | 1.5mm/m | 1.5mm/m | 1.5mm/m | 1.5mm/m |

本机器用于 4~ 8圆形盘条钢筋的调直与切断。

本机器采用滚筒式r槽的调直方式，对强度极限 $b \leq 1000n/mm^2$ 的冷拔圆形盘条钢筋，不仅有很好的调直效果，而且在钢筋表面无肉眼可见划伤。

一、本机器对所调直钢筋的要求：

- 1、钢筋直径 7~ 8，其强度极限 $b \leq 650n/mm^2$ 。
- 2、钢筋直径 4~ 6，其强度极限 $b \leq 800n/mm^2$ 。
- 3、钢筋外形不圆或表面质量不好时，所能调直钢筋直径和表面质量在允许范围内有所降低。

机器的主要参数

1、允许调直钢筋直径：

最大 8mm

最小 4mm

2、切断长度：

最大6000mm

最小300mm

3、切断长度误差： $\pm 1.5mm$

钢筋直线度： $3mm/m$

4、牵引钢筋速度：40m/min

5、调直筒转速： $n=2800rpm$

6、压辊直径及转速： $90, 142rpm$

7、电动机： $y132s-4, 1440rpm, 5.5kw$

8、三角胶带型号： $a-1803、a-1524$

9、外形尺寸（盘料架除外）：

长：7250mm

宽：550mm

高：1150mm

10、机器重量：1000kg