

# GT6-12型钢筋调直切断机 调直机切断机

产品名称	GT6-12型钢筋调直切断机 调直机切断机
公司名称	秦皇岛燕山大学机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:东环燕山 型号:GT6/12 产品别名:调直机
公司地址	秦皇岛市海港区河北大街西段4 3 8号
联系电话	0335-8075205

## 产品详情

品牌	东环燕山	型号	GT6/12
产品别名	调直机	产品用途	水泥预制件厂；混凝土厂； 建筑工地；轨枕厂
种类	钢筋切断机		

钢筋调直切断机					
4/8机型			3/9机型		
gt4/8型钢筋调直切断机	wgt4/8型无划伤钢筋调直切断机	lgt4/8型螺纹钢钢筋调直切断机	gt3/9型钢筋调直切断机	wgt3/9型无划伤钢筋调直切断机	gt6/12型钢筋调直切断机
适用范围	本机器适用于钢铁集团、中铁集团、高速公路建设基地、桥梁厂、环保设备企业、钢结构、纺织工业等轻工领域。				
切断误差	mm	mm	mm	mm	mm
矫直后直线度误差	1.5mm/m	1.5mm/m	1.5mm/m	1.5mm/m	1.5mm/m

秦皇岛燕山大学机械厂始建于1958年，为校办国有企业，位于避暑胜地秦皇岛，在全国重点大学——燕山大学校园内，占地面积40000平方米。我厂四十多年来一直从事研究、开发和生产钢筋调直切断机的系列产品。是科研、教学、生产为一体的生产厂家。我厂具备先进的生产条件和产品检测手段，以及科学的管理水平，具有一支理论水平高、实践经验丰富的科研团队。这些优越的条件使我厂生产的“东环”牌钢筋调直切割机一直在国内处于领先水平，并多次被评为省级优秀产品。从1989年起被中国质协用户委员会、建机设备委员会，连续四次（十二年）获得“中国质量协会优质产品，用户满意产品”称号。我厂的产品已经遍布全国各地的钢铁集团、高速公路建设基地、桥梁厂、枕轨厂、水电站工地、电杆厂、输水管厂、预制件厂及各类建筑工程公司。特别是我厂近年开发的新产品，普通型热轧螺纹钢钢筋调直切断机（lgt系列）与数控热轧带肋钢筋调直切断机（lgtkr系列）填补了国内热轧带肋钢筋调直切断机的空白，并深受用户的好评。

品牌	东环	型号	
产品名称	钢筋调直切断机	产品用途	应用于高速公路

			企业、 厂、输 工程公 工领域
种类	调直机	联系方式	
供货时间	合同签到之日起七个工作		

### 一 机器的主要用途

本机器适用于水泥预制构件厂、加气混凝土厂及建筑工地等单位，供 6- 12圆形盘条钢筋的调直与定长切断用。

本机器对所调直钢筋的要求：

- 1、钢筋外形必须光滑正圆形（不能调直有竹节钢筋）；
- 2、调直钢筋材料为q235a，其强度极限  $\sigma_b \leq 500\text{mpa}$ ；
- 3、对 6- 8冷拔圆材，其强度极限  $\sigma_b \leq 800\text{mpa}$ 也可调直切断；
- 4、如钢筋外形不圆或不光滑时，所能调直直径在允许范围内有所降低；
- 5、由于产品持续开发，如有技术更改，恕不另行通知。

### 二 机器的主要参数

#### 1、允许调直钢筋直径

最小 6mm

最大 12mm

#### 2、剪断长度

最小300mm

最大6000mm

对 8以上的钢筋，如需调直切断6000mm以上的长度，可增购承料架（每节长度2m）这样就能调直切断8m、10m、12m长的钢筋，其长度误差略有增加。

3、切断长度误差： $\pm 1.5\text{mm}$

4、牵引钢筋速度： $v_1=50\text{m}/\text{min}$   $v_2=30\text{m}/\text{min}$

5、调直筒转速： $n=1930\text{r}/\text{min}$

6、电动机

调直电机 y160m-4 1460r/min 11kw

牵引电机 y112m-4 1440r/min 4kw

7、三角胶带型号 a2032, b1753

8、链条型号 tg158-160 gb1243.1-76

9、外形尺寸 ( 盘料架除外 )

长 × 宽 × 高

10000mm × 740mm × 1425mm

10、机器重量 2000kg