

## 柱塞式取样阀 沥青取样阀

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 柱塞式取样阀 沥青取样阀                       |
| 公司名称 | 上海典昭阀业有限公司                         |
| 价格   | 2200.00/台                          |
| 规格参数 | 品牌:SIGEVAL典昭<br>型号:FIG117<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区农民街118号                      |
| 联系电话 | 021-60547995 15026809068           |

## 产品详情

沥青取样阀，真空取样阀，柱塞式取样阀，粉体取样阀，卫生级取样阀上海典昭阀业有限公司的柱塞式取样阀生产厂家，本公司生产的柱塞式取样阀分为螺纹，法兰，焊接。

沥青取样阀实物图：

典昭柱塞采样阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、孔架、密封环、手轮等零件组成（如图）。当手柄旋转，通过阀杆带动柱塞在孔架中间上下往复运动来完成阀门的开启与关闭功能。在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合，通过调节压盖中法兰螺栓，使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封，从而保证了阀门的密封性，杜绝了内外泄漏、同时阀门开启力矩小，能实现阀门迅速开启和关闭。

由于柱塞表面经过高精度外圆磨床加工而成。密封环采用弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料，所以密封可靠，经久耐用。从而提高了柱塞阀的使用寿命。该材料可选择304、316L，性能及外观完全可以与国外产品媲美。

柱塞取样阀结构图：

该柱塞式取样阀口径从DN15到DN25。双密封柱塞型取样阀，是根据国外样品生产的,特别适用易结晶工况的反应釜取样检验的专用阀门,是化工生产中常用到的一种检验阀门，是生产中放取一定物料检验是否达到要求而特别设制的。有的厂家用球阀来代替，但经常堵塞很麻烦，柱塞取样阀它克服了球阀的这种

缺点，原理为柱塞型阀门，真正的双密封系统可避免泄漏的发生.密封温度可达450 。可以根据安装需要设计塞外露长度,和保温外壳,确保容器取样口管路无集料,但对粘度大的物料也不易堵，是一种较理想的取样装置，该产品采用硅熔胶精密铸造,材料可选择304,316,316Ti,316L,904L,蒙乃尔-400,哈氏合

柱塞式取样阀，特别适用于结晶反应釜取样阀门，是化工企业生产，特料检验是否到达要求而特别设计的。柱塞式取样阀密封温度可达230 、550 ，可根据安装需要设计外塞露长度，确保容器取样口粘度大的物料不堵，是一种较理想的了取样装置。