

WGT10-16钢筋调直切断机 调直机,切断机

产品名称	WGT10-16钢筋调直切断机 调直机,切断机
公司名称	秦皇岛燕山大学机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:燕山 型号:WGT10-16型 产品别名:调直机
公司地址	秦皇岛市海港区河北大街西段438号
联系电话	0335-8075205

产品详情

品牌	燕山	型号	WGT10-16型
产品别名	调直机	产品用途	不锈钢丝、高线、耐热盘条、光圆的调直与切断
种类	钢筋调直机		

秦皇岛燕山大学机械厂

始建于1958年，为校办国有企业。我厂位于全国著名的避暑胜地秦皇岛，厂址在全国重点大学——燕山大学校园内，占地面积

4万平米。建厂五十多年来一直从事研究、开发和生产钢筋

[秦皇岛调直机](#)、[秦皇岛切断机](#)

的系列产品，是集科研、教学、生产为一体的生产厂家。我厂具备先进的生产条件及产品检测手段，以及科学的管理水平，具有一支理论水平高、实践经验丰富的科研团队。这些优越的条件使我厂生产的东环牌钢筋调直切断机一直在国内处于领先水平，并多次被评为省级优秀产品。从1989年起被中国质协用户委员会、建机设备委员会，连续七次（二十年）获得“中国质量协会优质产品，用户满意产品”称号。我厂的产品已经遍布全国各地的钢铁集团、中铁集团高速公路建设基地、桥梁厂、环保设备企业、钢结构企业、水电站工地、电杆厂、输水管厂、预制构件厂、各类建筑工程公司、金属制品厂及纺织工业等轻工领域。特别是我厂近年开发热轧螺纹钢液压调直切断机（lgt系列），填补了国内热轧带肋钢筋调直切断机的空白，并深受用户的好评。

钢筋调直切断机					
4/8机型			3/9机型		
gt4/8型钢筋调直切断机	wgt4/8型无划伤钢筋调直切断机	lgt4/8型螺纹钢调直切断机	gt3/9型钢筋调直切断机	wgt3/9型无划伤钢筋调直切断机	gt6/9型钢筋调直切断机
适用范围	本机器适用于钢铁集团、中铁集团、高速公路建设基地、桥梁厂、环保设备企业、钢结构、纺织工业等轻工领域。				
切断误差	mm	mm	mm	mm	mm
矫直后直线度误差	1.5mm/m	1.5mm/m	1.5mm/m	1.5mm/m	1.5mm/m

本机器适用于直径10mm-16mm 强度极限1000mpa的不锈钢、耐热钢、高合金钢圆形盘条钢筋的调直和定尺切断。调直后钢筋表面无肉眼可见划痕。

品牌	东环	型号	
产品名称	钢筋调直切断机	产品用途	应用于高速公路、企业、厂、输工程公工领域
种类	调直机	联系方式	
供货时间	合同签到之日起七个工作日		

一机器的主要用途

本机器对所调直钢筋的要求：

- 1、钢筋外形必须光滑正圆形（不能调直有竹节钢筋）；
- 2、调直钢筋材料强度极限 $b \leq 1000\text{mpa}$ ；
- 3、如钢筋外形不圆或不光滑时，所能调直直径在允许范围内有所降低；
- 4、由于产品持续开发，如有技术更改，恕不另行通知。

二机器的主要参数

1、允许调直钢筋直径

最小 10mm

最大 16mm

2、剪断长度

最小300mm

最大6000mm

对 ≥ 8 mm以上的钢筋，如需调直切断6000mm以上的长度，可增购承料架（每节长度2m）这样就能调直切断8m、10m、12m长的钢筋，其长度误差略有增加。

3、切断长度误差： $\pm 1.5\text{mm}$

4、牵引钢筋速度： $v_1=25\text{m}/\text{min}$

5、调直筒转速： $n=1556\text{r}/\text{min}$

6、电动机

调直电机 y180m-4 1470r/min 18.5kw

牵引电机 y112m-4 1440r/min 4kw

7、三角胶带型号 a2311, b1753

8、链条型号 tg158-160 gb1243.1-76

9、外形尺寸（盘料架除外）

长 × 宽 × 高

10000mm × 740mm × 1425mm

10、机器重量 2300kg

注：本机价格为标准值，如有特殊要求，费用另计。