## 供应硅胶背胶水处理剂

产品名称	供应硅胶背胶水处理剂
公司名称	东莞市协美有机硅科技有限公司
价格	70.00/kg
规格参数	品牌:协美 型号:XM206
公司地址	广东省东莞市茶山镇京山第三工业区
联系电话	13686284236

# 产品详情

协美 硅胶背胶处理剂

### 使用方法:

- 1、清理干净硅(矽)橡胶制品需粘接表面的油污、水、杂质等。
- 2、将协美XM206硅胶背胶处理剂涂覆于硅(矽)胶制品需粘接的表面,一般涂覆一至二遍,在室温条件下放置干燥2-10分钟。
- 3、将双面胶等压敏胶纸粘接于已涂过协美XM206硅胶背胶处理剂的硅(矽)胶制品上,适当用力压合胶接触面。
- 4、放置约2小时后即可粘为一体,实用强度24小时后强度达到最高

XM206 粘合材料类型:玻璃、电子元件、橡胶类、硅胶 硅胶脚垫 饰品等 品牌:协美

树脂胶的分类:有机硅树脂胶 热熔胶类型:其他热熔胶 有效物质 : 100(%)

协美XM206硅胶背胶处理剂专门用于硅橡胶贴双面胶的表面处理。使双面胶能和硅胶牢靠地连成一体。

因硅胶表面有一层硅油,具有一定的离特性及排斥性,较难与双面胶等压胶类物质粘接,我公司生产的 XM206硅胶表面处理剂很好的解决了这一问题,使得双面胶与硅胶制品牢固地粘接在一起。

本产品广泛用于硅橡胶脚垫、硅橡胶饰品等背双面胶。适用于多种双面胶,如:9080(3M)、9448(3M)、9448(3M)、日东5000NS、T4000(SONY)T4720(SONY)、tese4940等。

### 一. 硅胶背胶处理剂性能

外 观: 粘稠液体

主要成分: 有机硅聚合物

储 存期: 未开启容器(25)6个月

使用方法:

1.清理干净产品表面

- 2.涂刷处理剂
- 3.干燥2-10分钟左右,手摸表面不粘手
- 4.将双面胶贴双手制品表面,用适当压力压过
- 5.放置2小时即可粘手于体,24小时后强度达到最高,10分钟左右产生残胶

#### 注意事项

本品含有易燃溶剂,在使用和储存时请避开火源和热源,并注意通风。 由于基材以及双面胶纸的不同,会带来粘接效果的差异,基材以及胶 纸发生变化时,请在使用前做粘接测试。在23±2 的条件下,背胶4-6小时后达到一定的粘接强度。温 度下降则达到相同效果的时间要延长,气温发生变化时需要重新测试确认。

本公司厂价直销处理剂透明环保无毒,低气味用于硅胶贴双面胶. 所有产品均通过国家环保标准,质量稳定,价格实惠。