

# 胶粘剂 硅胶粘金属

产品名称	胶粘剂 硅胶粘金属
公司名称	东莞市协美有机硅科技有限公司
价格	120.00/kg
规格参数	品牌:东莞协美 型号:XM305B
公司地址	广东省东莞市茶山镇京山第三工业区
联系电话	13686284236

## 产品详情

### 硅胶粘金属热硫化粘接剂

XM305B 适用多种材质。金属如：钢、不锈钢、铝、铜、锌合金等。

处理剂专门应用于硅胶片与硅胶片、硅胶片与不锈钢、硅胶片与金属粘接，而且不需要底涂剂（或处理剂），粘接强度高。

产品描述：硅胶热硫化粘接剂

产品特点：1、对多种硅橡胶混炼胶具有良好的粘接效果，包括需要或不需要一段硫化的胶料。

2、单组份，单涂层，工艺简便。

3、粘接件能耐水、盐雾、化学品、油脂、溶剂及其它苛刻的环境。 产品性能：

组份：由独特的含硅合物和添加剂所组成 颜色：淡黄色液体

储存期：未开启容器(25 )24个月 使用方法：

- 1、表面处理：机械法（喷砂）后脱脂，或化学处理。
- 2、涂胶：用刷涂法或浸渍法，喷涂法将305均匀涂覆于金属基材表面。
- 3、干燥：室温干燥至少30分钟，或是在（70度）下干燥5-10分钟。（注意：不要越过80 ）
- 4、停放：涂胶后宜尽早粘接，最好于当天完成。若避免污染以及接触高湿度空气，可停放不超过3天。
- 5、一段硫化取决于胶料的硫化条件，二段硫化不宜超过200 。

注意事项： 1、金属件表面处理过程中应保持室内通风良好。

2、本胶粘剂含有易挥发性溶剂，使用时应在通风良好的通风橱中进行，工作场所不允许有明火存在。

- 3、胶粘剂用后应密封好瓶盖，避光、热、火保存。
- 4、操作人员应备有口罩、手套等劳保防护用品。