

长沙工程车辆清洗机，冲泥机低价

产品名称	长沙工程车辆清洗机，冲泥机低价
公司名称	长沙加邦环保科技有限公司
价格	17000.00/台
规格参数	品牌:加邦 型号:GB-100 启动方式:手动/自动
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区长星路165号东岸锦城A3栋201
联系电话	0731-84167948 13077345867

产品详情

长沙工程车辆清洗机，冲泥机最低价

GB-100型洗轮机专为清洗各类工程车辆而设计，彻底解决运输车辆对道路和周边环境的污染。该型设备清洗速度快、安装简便，适用于各类施工工地、电厂煤场和各类矿山等场所。平均清洗每小时可冲洗40~80辆车，循环用水，节约大量的水资源。并且可以自动回收从运输车辆上冲洗下来的渣土，减少人力资源的浪费，为企业取得了更大的效益。真正的做到节能减排环保的效果。该系列洗轮机适用于相对较固定的场所。

1.洗轮机项目组成：

全自动工程车辆洗轮机机械结构的部分，在原有全自动工程车辆洗车机基础上加固了设备的承载能力，车辆路过的地方我们采用了材料加大、扁钢加劲，这样会更加牢固耐用，能够承载100吨重量的渣土运输车辆。往往都忽视了工程车辆凹面留有沙石和泥土，全自动工程车辆洗轮机在清洗时不能保证无死角清洗，就会造成全自动工程车辆洗轮机失去作用。为此我采用格栅，一方面沙石和泥土不容易把全自动工程车辆洗轮机堵死，最主要的一方面是工程车辆进入洗车程序时工程车辆自身产生震动外加高压水的冲洗，做到了无死角高质量的清洗。为防止车辆的两侧冲洗效果，为此我公司工程车辆洗轮机两侧的群冲，采用摇摆式能够在冲洗时增加外力的作用，以此保证了工程车辆两侧最有效的冲洗，整个设备有四百个喷嘴，能从任意角度对工程车辆轮子和底盘无死角的冲洗。

全自动工程车辆洗轮机电器采用了国际知名品牌，品质稳定，使用寿命长，为了施工现场的特殊性，控

制我们采用手动、自动、遥控方便切换。

全自动工程车辆洗轮机施工现场运输车辆运输作业时，为了防止车辆和设备的安全，在此设备两侧加上防跑偏导向和四个角上导入装置，以此保证安全。并能清洗运输车辆的门徽，方便了施工工地的有效管理。

全自动工程车辆洗轮机喷水系统：整个冲洗过程的好坏主要来自于此，大多洗轮机往往采用普通的潜水泵，可实际使用中工地的冲洗用水中有漂浮物，这样一般的水泵使用一段时间就会出现故障，影响洗轮机正常使用。为此我公司将普通潜水泵进行升级，采用污水特泵，此泵为下吸式，配备动力为充油式和冲水式潜水三相异步电机，使用寿命长，品质稳定，占地面积小，安装使用方便，更大的优点就是瞬间出水量大，冲洗压力大，冲洗效果更好。

全自动工程车辆洗轮机安全性能，所有的电机采用隐藏式，并在外罩上加安全提示，防止触电的安全性，在净水池上采用封闭式，并加安全提示，防止落水。造成不必要的损失。

2.全自动洗轮机主要特点如下：

- *、各角度清洗、冲洗速度快、洁净程度高。
- *、全自动式清洗，可转换为红外线操作、手动操作，操作非常方便、
- *、占地面积小，可满足不同场所需求，安装便捷，不影响工程施工。
- *、设备耗水量小，循环式用水，泥沙快速沉淀，集清洗、排泥于一体，无需人工二次操作。
- *、设备主体为钢架结构，返修率低，可多次转场使用。

3.全自动洗轮机、洗车平台的技术参数：

电 源：三相、380V、50Hz

功 率：5.5KW/7.5KW/11KW

设备承载：100吨

冲洗压力：3-6Kg/cm²

冲洗时间：20-60S/辆

使用水量：0.2-1m³/辆

启动方式：机械感应式/光电感应式

控制方式：自动/手动

适应车辆：100吨工程车、垃圾运输车

设备尺寸：2300mm(L)*3700mm(W)*1000mm(H)

4.污水系统：（污水沉淀再利用）

污水沉淀再利用

冲洗 污水回收 一次沉淀 二次沉淀 净水池。

5. 保修范围

保修一年，（人为事故或自然因素除外）。