

单壁波纹管生产线规格单壁波纹管生产线青岛盛大查看

产品名称	单壁波纹管生产线规格单壁波纹管生产线青岛盛大查看
公司名称	青岛盛大挤出机械有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:青岛盛大塑机 型号:JT1454
公司地址	青岛胶州市胶西工业园
联系电话	0532-82222976 13884972145

产品详情

青岛盛大塑机公司专业从事波纹管生产线的制造与销售，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们

产品详细介绍成型机及机头精度高，互换性能强。模块冷却有水冷和风冷两种。可实现在线扩口。整条线采用独特的数字化控制系统。自动化程度好，产量高，运行稳定。PE、PVC单（双）壁波纹管生产线

单壁波纹管生产线

挤出机SJ-65/25SJ-90/25SJ-120/25

管径范围 16-50 (mm) 65-115 (mm) 115-175 (mm)

用水总容量2000 (L/H)4000 (L/H)5000 (L/H)用水总压力0.4-0.6 (Mpa)0.4-0.6 (Mpa)0.4-0.6 (Mpa)

模块数量40 (Pairs)50 (Pairs)60 (Pairs)

模块总长度2400 (mm)5180 (mm)6216 (mm)

模块运行速度1-8 (m/min)1-12 (m/min)1-8 (m/min)外形尺寸(约)10 × 1.25 × 1.5(M)18 × 1.35 × 1.7(M)21 × 1.55 × 2.2(M)

机器重量(约)3 (Ton)6 (Ton)9.5 (Ton)

单壁波纹管因原料不同可分为：PE单壁波纹管（HDPE单壁波纹管）、PVC单壁波纹管等，单壁波纹管的内、外表面均为波纹状，其弯曲性、柔韧性虽优，但其流体阻力大，且易使内表面螺槽处产生悬浮物的沉积。

单壁塑料波纹管特点:

- 1、属于绿色环保型产品;
- 2、强度高，抗压、耐冲击性好；强度及易弯曲的有机结合，独特的双波纹结构有效的提高了产品的外压强度，排水系统不会受外界压力变形而影响排水效果
- 3、耐腐蚀、无污染；
- 4、耐磨性好，比钢管、水泥管耐磨，使用周期长达为50年；
- 5、抗沉降性能好，基础处理要求低，适合于软土流沙地基；
- 6、采用管件连接，连接方便；
- 7、重量轻，便于运输和施工，工程综合造价低

单壁波纹管生产线

单壁波纹管生产线高速成型机：模块更换方便，生产速度快效率高，性能稳定，管材质量好。

应用：该设备生产出的管材，耐高温，耐腐蚀，耐磨损，强度高。用于电气穿线管、汽车穿线管、护套管、机床产品、包装食品机械、电力机车、工程安装、灯具、自动化仪器仪表等领域，市场需求很大。

性能和优点：特殊螺杆、模具的结构设计合理，更换模具方便可靠，解决了螺杆机筒易磨损及物料成形难的问题。成型机采用密闭水冷结构，闭合的成型模块链，经特殊的轨道设计使得每对模块在成型通道中准确对位，在管材上看不到结合面。冷却水在成型机中循环流动，有效的加快了管材的冷却速度，从而大大的提高了管材的生产速度。同时成型机采用积木式设计，采用这种设计我们可以相同的基架而具有不同的成型段长度的成型机，成型段越长产量越高，这样我们可以根据客户对挤出量还有生产速度的不同要求提供不同长度的波纹管成型机。