

Q370R 化学成分|力学性能|现货

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | Q370R 化学成分 力学性能 现货 |
| 公司名称 | 舞钢市瀚海物资贸易有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 平顶山市 舞钢市 垭口 |
| 联系电话 | 0375-7085021 15803756342 |

产品详情

交货状态正火 -20 冲击也可以根据厂家或者设计的要求，对钢板进行控轧处理或者是正火处理

Q370R属于国内牌号,是锅炉及压力容器板钢板

"Q"表示屈服，"370"表示屈服值，R表示容器。

是在[GB713-2008](#)标准发布后出现的一个牌号.

老标准是15MnNbR

交货状态

探伤:

舞阳钢板对容器板默认是含三级探伤，

根据特殊要求,可以定制二级和一级，

其他钢厂不默认含三级探伤,如需要,必须指定，

主要用于制作压力容器用。化学成分

| 牌号 | 化学成分(质量分数)/% | | | | | | | | | |
|-------|--------------|------|------|------|---|----|----|----|-------|-------|
| | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Nb | V |
| Q370R | 0.18 | 0.55 | 1.20 | 1.60 | | | | | 0.015 | 0.050 |

力学性能和工艺性能

| 牌号 | 交货状态 | 钢板 厚度 | 拉伸试验 | | 冲击试验 |
|-------|------|----------|----------|------|-------|
| | | | 屈服 强度 | 伸长率 | V型冲击功 |
| | | | 187 | 3606 | 4608 |
| | | | 187 | 3606 | 4608 |
| Q370R | 正火 | | | | |
| d=3a | | | | | |