

白炭黑干燥机,干燥机,实力雄厚查看

产品名称	白炭黑干燥机,干燥机,实力雄厚查看
公司名称	江苏金陵干燥科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:常金 型号:OA1157
公司地址	天宁区郑陆镇宁河村
联系电话	86-51988670222

产品详情

金陵干燥设备价格定位形成偏平化，抓中间带两头，保持价格优势。

喷雾干燥设备是使液态物料经过喷嘴雾化成微细的雾状液滴，在干燥塔内与热介质接触，被干燥成为粉料的热力过程。进料可以是溶液、悬浮液或糊状物，雾化可以通过旋转式雾化器、压力式雾化喷嘴和气流式雾化喷嘴实现，操作条件和干燥设备的设计可根据产品所需的干燥特性和粉粒的规格选择。

常州市金陵干燥设备有限公司将致力打造先进的“智”造型企业，以专业、实用、经济、创新、价值为宗旨，努力学习先进技术和管理经验，完善制造工艺，进一步提高产品品质，提升企业品牌。

喷雾干燥机操作方法准备

待喷雾的物料需要经过均质机彻底乳化均质并过80目筛网，置于不锈钢桶中备用。另外接一桶自来水用于清洗雾化器及喷雾腔体。安装好蠕动泵的料管，夹牢，进料口前头用8个大小的螺母套牢，放入料桶中备用。

金陵公司第三个五年规划及发展纲要：形成以“点”到“面”的营销战略。突出重点、抓住中心、管理好长期客户，主攻大客户和重点市场。开拓国外市场，扩大市场占有率。逐步建立全球营销网络，促成品牌效应。

清洗喷雾塔

拧松集料器右边官道上的快装卡箍，再拆掉喷雾塔底部的卡箍，即可把这节料管旋转至一边，喷雾塔底部放一大盆接水。开启雾化器及蠕动泵，进料软管放入清洗桶中吸水，按下Start键开始蠕动

吸水，等开始喷雾后迅速调节转速至100，最大量喷水清洗雾化器及内部舱壁3-5min。按操作流程，先关掉蠕动泵放掉料管中的水，2分钟后关闭雾化器，再按下急停键关机并关掉控制柜里的空继开关。打开舱门，接一水管冲洗内部舱壁不干净的地方，注意不要把水冲到顶部雾化器边上的孔内（防止水倒灌入加热器中），把内壁彻底冲洗干净。