

DAGE4000 Optima 推拉力测试机

产品名称	DAGE4000 Optima 推拉力测试机
公司名称	北京锐峰先科技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:DAGE 型号:DAGE4000 Optima
公司地址	北京市海淀区厂西门路2号吉友大厦4015室
联系电话	13911457960

产品详情

DAGE4000 Optima焊接强度测试机

DAGE4000 Optima推拉力测试机

DAGE4000 Optima焊接强度测试机是一台优化的，用于大量生产环境的快速和可靠的焊接测试设备。

随着快速刀具定位到焊接区来提高您的产量，优越的人体工程学和快速的测试速度。对于引线拉力和球推力测试，典型的测试时间少于2秒/焊点。

可执行从0.25g到50kg的拉力测试，已及0.25g一直到200kg的剪切力测试。

两个多功能电子Cartridge：

半导体 250g剪切/ 5kg剪切和100g引线拉力

混合电路 20kg剪切/ 1kg拉力和10kg拉力

先进的多功能Cartridge：

确保与4000/4000Plus Cartridge的关联性。

当机器没有使用时，通过Cartridge窗口,操作员能够很容易的鉴别当前激活的传感器。

等待位置”保护传感器位于Cartridge的内部，而不是将其暴露在外导致容易遭到损坏。

人体工程学的重量轻的操作手柄用于安全可靠的移动。

快速容易互换的独立负载Cartridge。

无摩擦拉力以记录真实的负载。

空气轴承技术用于剪切测试。

低刀头离轴挠度。

密封的负载元件用于高可靠性应用。

柔性负载单元用于碰撞检测和可控的负载应用。

低负载的自动电磁阻尼器。

双重应用校准治具。

产品规格：

外形尺寸：宽度630mm（包括左右手柄），深度600mm，高度830mm

重量：90kg，包括XY平台

电源：90 - 264 VAC，单相

气体（为设备）：最小4 bar，6mm OD

塑料管。注意有些特殊的应用可能需要增加压力。洁净干燥的空气。

真空(为制具)：最小500mm Hg (67kPa)，6mm OD塑料管