

矿用风动振动器 井下专用风动振动器

产品名称	矿用风动振动器 井下专用风动振动器
公司名称	济宁欧科工矿设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧科 型号:FRZ-50
公司地址	山东济宁金宇路30号
联系电话	13563728532

产品详情

矿用风动振动器 井下专用风动振动器

最好的服务就是最贴心的服务。我们不是花言巧语，我们是一点一滴的再做。一步一步再走。一点点的让亲们看到我们的服务是最实在，最为买家着想的。欧科风动振动器值得你选择

关于风动振动器简介

风动混凝土振动器以压缩空气为气源，叶片式气马达为动力。混凝土振动器具有振幅大、频率高、重量轻、结构合理、操作安全、维修使用方便等优点。混凝土振动器适用于瓦斯与煤尘的煤矿井下及其矿井“套边”水泥捣固工程，使用绝对安全可靠，是建井首选振动器。

关于风动振动器技术参数

型号FRZ-50

振动棒直径45 (mm)

振动器直径：50毫米

总长度：6000毫米

动力：叶片式气动马达

额定转速：3000转/分

使用气压：4~5公斤/平方厘米

耗气量：1.5立方米/每分钟

进风胶管内径：25毫米

振动频率（空气中）：3000次/每分钟

下部振幅（空气中）.>10毫米

总重量：27公斤

软轴直径：13mm

软管直径：36mm

软管长：3961mm

关于风动振动器特点

- 1、风动振动器广泛适用于有压缩空气气源的煤矿建井、市政工程、建筑、隧道、涵洞等野外工程的施工中，各种干硬性混凝土制品及配筋塑性混凝土现浇构件振动捣固工程尤为适用，绝对安全可靠。
- 2、风动振动器具有结构紧凑、体积小、重量轻、噪音低、振幅大、频率高，并可进行调节（可根据现场使用要求，用进风风压调节频率）等优点。
- 3、软轴传动，结构合理，联接安装、操作、维修、使用方便，不受电源、潮湿等条件限制，尤为适合特殊工矿条件使用。
- 4、配套振动棒橡胶软管为65Mn钢丝管，棒头材质为合金钢40Cr，棒头与软管连接处带合金护簧或加粗，比普通振动棒更加耐用。

网购您最看重的是一份放心，一份安心，欧科风动振动器给您一份放心、一份安心。

联系人：江林 手机：13563728532 QQ:
1426230842 助理：赵烟然 联系电话：0537-3167075-801 我们公司的网址：
<http://www.jnokgk.com>

矿用风动振动器 井下专用风动振动器