

可实现三种补偿方式的高压电容补偿柜

产品名称	可实现三种补偿方式的高压电容补偿柜
公司名称	襄阳赫特电气制造有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	品牌:赫特电气 型号:TBB 尺寸:1000*1500*2650
公司地址	2637906235@qq.com
联系电话	0710-3121552 13871639496

产品详情

可实现三种补偿方式的高压电容补偿柜

TBB系列高压电容补偿柜是用于6KV、10KV电力系统中改善功率因数，调整电压，降低电网损耗的容性无功功率补偿装置。同时也广泛应用于冶金、矿山、建材、石化、给排水等行业的大功率高压电机设备上，与电机并联运行，提高功率因数，降低线路损耗、节省能源、稳定电压、改善电网质量。

高压电容补偿柜采用优质三相电力电容器，运行温升高，放电起始电压高，密封性好，可靠性高；电容器内置放电元件，补偿装置脱离电网后，3分钟内可将残留电压降低在50V以下；改善用电设备的功率因数，能提高到0.95以上，可降电流10~20%；提高设备运行效率，减少线路无功损耗；改善供电质量，提高电气设备出力，提高变压器负载率和电器设备的效率；增加供电能力；配有高压带电显示器、电磁锁、观察窗，具有强制闭锁功能。结构设计合理，使用方便，可与电机同步投切。

高压电容补偿柜的补偿方式:

1、就地补偿是最经济、最简单以及最见效的补偿方式。大型电机或者大功率用电设备最适宜装设就地补偿装置。

2、分散补偿适用于各用户终端距主变较远的情况下，因为这样可以使线损大大降低，同时可以兼顾提升末端电压的作用。

3、集中补偿主要是补偿主变对无功容量的需求，结合考虑供电压区内的无功潮流及配电线路和用户的无功补偿水平来确定无功补偿容量。

襄阳赫特电气制造有限公司专业生产高压电容补偿柜，拥有15年开关柜生产经验，主营产品：液体水电阻、固态软启动、高压固态启动柜、高压笼型启动柜、静止式进相器、变负载进相器、高压无功功率补偿柜、高低压动态无功补偿柜、低压开关柜(GGD低压开关柜、GCK低压抽出式开关柜、GCS低压抽出式开关柜、MNS低压抽屉式开关柜)等，竭诚欢迎广大的新老客户前来咨询。