

# 京邦标清视频会议摄像机K-215

产品名称	京邦标清视频会议摄像机K-215
公司名称	广州市京邦电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:KING-BANG 型号:K-215
公司地址	广州市番禺区兴南大道701号（京邦集团）
联系电话	020-37153630 13826459221

## 产品详情

京邦向业界推出最新一代K-215彩色视频会议摄像机。K-215将高质量的彩色视频会议摄像机与遥控平移/倾斜/缩放操作的灵活性结合起来，它们均位于一个紧凑的便于使用的包装中。由于拥有一个18x光学变焦镜头，这使得用户可以极高的清晰度对微小或远距离物体加以放大。K-215视频会议摄像机具有更清晰真实的视频感受、更宽的平移/倾斜范围、更多的预置位以及更多的协议支持。

该视频会议摄像机已广泛应用于视频会议、远程教学、监视、医疗、会议、培训室、政府机关等领域。

特点 216倍放大（18倍光学变焦，12倍数码变焦）水平分辨率：550线，44万像素

独特的自动翻转技术和360度全方位旋转 独创的VISCA协议下128个预置位和32个地址级联扩充

菜单可选VISCA PELCO P/D协议操作 独有的3D降噪功能 技术参数 视频信号：PAL 有效像素：752x582

水平分辨率：550TV线（宽端）

镜头：18x光学变焦，f=4.1mm（宽）到73.8mm（电视），F1.4到F3.0；12x数字变焦。

水平视角：2.7度（电视端）到48度（宽端）最短对象距离：10mm（宽端），800mm（电视端）

最小照明：0.7Lx（F1.4）自动曝光：自动/手动/优先级AE，曝光补偿，背景光补偿

快门速度：1/10至1/10,000S 增益：自动/手动（-3到+28dB，2dB步）

白平衡：自动/ATW/室内/室外/一次按压/手动 S/N比率：超过50Db

平移/倾斜：平移：360度（最大速度180度/秒），倾斜：-30度到+90度（最大速度120度/秒）

位置预设置：128位置 视频输出：VBS（BNC），Y/C（4芯 Mini DIN）

控制端子：RS-232C（8-针微型DIN）控制/RS-422（9-针）控制，波特率：9.6Kb/s，38.4Kb/s

电源需求：DC 12V 电源消耗：12W 工作温度：0摄氏度到40摄氏度 存储温度：-20到+60摄氏度

尺寸（W/H/D）：132 x 144 x 144mm 质量：1.5KG 本体颜色：黑色，白色（可选）

提供的附件：AC电源适配器，IR遥控器单元，天花板支架，操作指导