

蜂窝斜管填料的主要成分

产品名称	蜂窝斜管填料的主要成分
公司名称	巩义市天泉水处理材料有限公司
价格	300.00/立方
规格参数	品牌:天泉 型号:35-50-80 倾斜角度:60
公司地址	巩义市夹津口镇申沟村
联系电话	0371-64125119 13803898757

产品详情

巩义市天泉水处理材料斜管特点：1、湿周大，水力半径小。
2、层流状态好，颗粒沉降不受絮流干扰。3、当斜管管长为1米时，有效负荷按3-5吨/米²·时设计。v₀控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质最佳。4、在取水口处采用蜂窝斜管，管长2.0~3.0米时，可在50-100公斤/米³泥砂含量的高浊度中安全运行处理。
5、采用斜管沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。
直管特点：1、处理效率高于活性污泥法，一般水力负荷为100-200米³/米²·日，有机负荷为2000-5000克/米³，因此缩小了占地面积。
2、曝气强度低于活性污泥法，且不需污泥回流，故能降低动力消耗及简化管理。
3、污泥量少，减少了污泥脱水等后处理工作量。4、产生的污泥沉降性好，有利于后段悬浮物的去除。
5、适应性强，能适应不同水质的范围大，对水质、水量突变的冲击负荷的忍耐力强，维持稳定的处理效果。产品简介：用途：斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用最广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点。适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。

巩义市天泉水处理材料斜管特点：1、湿周大，水力半径小。2、层流状态好，颗粒沉降不受絮流干扰。
3、当斜管管长为1米时，有效负荷按3-5吨/米²·时设计。v₀控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质最佳。
4、在取水口处采用蜂窝斜管，管长2.0~3.0米时，可在50-100公斤/米³泥砂含量的高浊度中安全运行处理。
5、采用斜管沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。
直管特点：1、处理效率高于活性污泥法，一般水力负荷为100-200米³/米²·日，有机负荷为2000-5000克/米³，因此缩小了占地面积。
2、曝气强度低于活性污泥法，且不需污泥回流，故能降低动力消耗及简化管理。
3、污泥量少，减少了污泥脱水等后处理工作量。4、产生的污泥沉降性好，有利于后段悬浮物的去除。
5、适应性强，能适应不同水质的范围大，对水质、水量突变的冲击负荷的忍耐力强，维持稳定的处理效果。产品简介：用途：斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用最广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点。适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改

造，均能取得良好的经济效益。

蜂窝斜管首选天泉水处理，质量保证，口碑一流，优质安装工艺。蜂窝斜管厂家24小时上门安装。斜管填料价格厂家直销：斜管，蜂窝斜管，斜管填料，斜板填料，蜂窝斜管填料，沉淀池斜管填料，六角蜂窝斜管填料，玻璃钢蜂窝斜管填料，专业生产，专业安装队伍，斜管服务热线：0371-64125119，13803898757，专业值得信赖！<http://www.tqscl.cn>