

雨晴牌PB-2型聚合物改性沥青道桥专用防水涂料

产品名称	雨晴牌PB-2型聚合物改性沥青道桥专用防水涂料
公司名称	湖北雨晴防水工程有限公司
价格	7.50/kg
规格参数	品牌:雨晴 型号:PB-2 用量:1.5-3kg/m ²
公司地址	湖北省宜昌市发展大道16号
联系电话	18871747630

产品详情

雨晴牌pb-2型聚合物改性沥青道桥专用防水涂料，环保产品，无毒、无味、无环境污染，粘接能力强，是道桥防水的推荐材料。雨晴公司2016现货供应，量大价格更优惠，欢迎您致电咨询！

公司拥有一级防水资质，crrc铁路产品认证证书，是中国建筑行业aaa级信用企业，2015中国建材企业500强，售后服务完善。

一、产品概述

pb-2型聚合物改性沥青道桥专用防水涂料是以多种橡胶共同复合对沥青进行改性，配制而成的聚合物改性沥青防水涂料。pb-2型聚合物改性沥青道桥专用防水涂料是环保产品，无毒、无味、无环境污染，冷施工；pb-2型聚合物改性沥青道桥专用防水涂料主要的优点是改性沥青中的橡胶形成连续网络而互相贯穿，交联，使改性呈现出高聚物性能；pb-2型聚合物改性沥青道桥专用防水涂料的涂膜干后，保持橡胶弹性，低温柔性；该防水涂料的抗剪切力强，能经受桥面长期荷载而抗压的要求，可防止渗水造成结构破坏，延缓公路桥梁使用寿命。pb-2型聚合物改性沥青道桥专用防水涂料是桥面为理想的防水材料，亦可用于屋面、地下、隧道、洞体等工程防水、防渗、防腐、墙体防水防潮。pb-2型聚合物改性沥青道桥专用防水涂料不仅有良好的防水性能，而且可吸收路桥面层应力和噪音，做为应力的吸收层；由于涂料本身有一定的弹性和塑性变形能力，可承受荷载而不会被破坏。缓解路桥面层老化，延缓使用寿命。

二、施工工序

清理基层—重点部位处理—遍防水层—第二遍防水层—第三遍防水层（根据施工要求可进行多遍喷涂）—防水层养护—摊铺沥青混凝土。

三、产品用量

pb-2型聚合物改性沥青道桥专用防水涂料一般面层1.5-3 kg/m²，并可根据工程等级调节。雨晴现货供应，量大价格优惠，欢迎致电咨询！

四、注意事项

- 1、涂料施工前应将棕刷、毛刷充分浸润，使其柔软涂刷流畅。
- 2、涂料气温低于0℃以下或高于35℃不得施工（应避免高温施工）。
- 3、pb-2型聚合物改性沥青道桥专用防水涂料贮运温度5℃-35℃为宜。
- 4、涂料应选择4小时内无雨雪天气施工。
- 5、涂料涂膜未干燥或未铺装沥青全前，严禁踩踏和汽车行使。
- 6、涂料施工工具用完后马上用水冲洗干净，以备再用。

五、包装和保存期

pb-2型聚合物改性沥青道桥专用防水涂料一般采用50kg塑料桶或200kg铁桶包装，保存期6个月。

公司获得了质量管理体系认证证书，中国建筑防水行业知名品牌，中国建筑防水行业质量金奖，中国建筑行业aaa级信用企业，2015中国建材企业500强，也取得了湖北省建筑防水材料专业协会会员资格，荣获湖北省建设厅颁发的建筑施工贰级防水施工资质、安全生产许可证等。雨晴供应pb-2型聚合物改性沥青道桥专用防水涂料，雨晴现货供应，量大价格优惠，欢迎致电咨询！