

京邦CA系列双通道专业功放

产品名称	京邦CA系列双通道专业功放
公司名称	广州市京邦电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:KING-BANG 型号:CA-3/CA-4/CA-5/CA-6
公司地址	广州市番禺区兴南大道701号（京邦集团）
联系电话	020-37153630 13826459221

产品详情

CA系列功放特点 高性价比的CA系列产品，属满足大众化需求而设计的专业功放。此款功放因其夺外观，强悍音质，而在国内外广受欢迎。原装东芝对管选用更增加了客户对产品的信心。适用于会议室、多功能厅、KTV夜总会、电影院等。

CA-3

输出功率 Maximun output 2 × 300W 8ohm
2 × 450W 4ohm 频率范围 Frequency response 20Hz-20KHz -0.5dB 信噪比 Signal noise ratio 98 dB
输入灵敏度 Input sensitivity 800mV 总谐波失真 THD 0.5% 输入阻抗 Input impedance 20K
消耗功率 Supply power 650W 尺寸 Machine dimensions 485W × 455D × 132H

CA-4

输出功率 Maximun output 2 × 400W 8ohm
2 × 550W 4ohm 频率范围 Frequency response 20Hz-20KHz -0.5dB 信噪比 Signal noise ratio 98 dB
输入灵敏度 Input sensitivity 800mV 总谐波失真 THD 0.5% 输入阻抗 Input impedance 20K
消耗功率 Supply power 910W 尺寸 Machine dimensions 485W × 455D × 132H

CA-5

输出功率 Maximun output 2 × 500W 8ohm
2 × 700W 4ohm 频率范围 Frequency response 20Hz-20KHz -0.5dB 信噪比 Signal noise ratio 98 dB
输入灵敏度 Input sensitivity 800mV 总谐波失真 THD 0.5% 输入阻抗 Input impedance 20K
消耗功率 Supply power 1300W 尺寸 Machine dimensions 485W × 455D × 132H

CA-6

输出功率 Maximun output 2 × 700W 8ohm

2 × 950W 4ohm 频率范围 Frequency response 20Hz-20KHz -0.5dB 信噪比 Signal noise ratio 98 dB

输入灵敏度 Input sensitivity 800mV 总谐波失真 THD 0.5% 输入阻抗 Input impendance 20K

消耗功率 Supply power 1820W 尺寸 Machine dimensions 485W × 455D × 132H