

HZ-20公路路面钻孔机 本田动力钻孔取芯机

产品名称	HZ-20公路路面钻孔机 本田动力钻孔取芯机
公司名称	济宁欧科工矿设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧科 型号:HZ-20
公司地址	山东济宁金宇路30号
联系电话	13563728532

产品详情

HZ-20公路路面钻孔机 本田动力钻孔取芯机

问题一、汽油钻孔取芯机主要作用是什么？

HZ-20型钻孔取芯机是对混凝土路面和沥青路面进行机械钻孔的新型建筑机械，操作简便、轻巧灵活、移动方便，不需要电源，钻机及取样尺寸准确，钻孔后表面光洁，且对钻取物不发生意外破坏，是理想的一种公路检测设备。

问题二、钻孔取芯机主要有哪些技术参数？

型号：HZ-20型

最大钻孔取芯直径： 200mm

最大钻孔取芯深度：400-5000mm（可配加长杆30厘米/根）

钻孔方向：垂直向下

进给方式：手动、自动

主轴转速：800-1200

钻头形式：人造金刚石薄壁钻头

问题三、取芯钻机具有哪些特点

- 1、采用双立柱结构、螺栓跟进方式，稳定性好，操作简单省力。配有行走轮，移动方便。
- 2、采用高速切割技术与薄壁金刚石钻头配套，可钻切高强度钢筋混凝土，钻进效率高、孔位准确、孔壁光滑、成孔质量好、芯样完整光滑、震动小，对建筑无损害。

问题三、取芯钻机是如何操作过程

1、使用前准备工作

加入93#无铅汽油和高级润滑油，加入机油的多少可根据机油尺刻度为准。

在立柱上加入润滑油，并转动给进手柄和输出轴，检查给进和回转是否灵活可靠。

准备好水源

检查各部位螺丝是否松动。

2、砼钻孔取芯机(混凝土钻孔取芯机)安装

钻头对准孔位后，把三个行走轮搬起，让底座落入地面。打小孔且混凝土强度不高时，则依靠钻机的自身重量就可以竟钻机固定，若打的孔径较大，钻机自身重量不能稳住钻机时，可在底盘上放置重物（如砂袋、铁块、混凝土块等）固定或打两个膨胀螺栓加上压杆（如槽钢等）来固定钻机就，钻机固定要牢靠，不得摇晃，否则钻空作业无法正常进行。

3、开孔

以上工作做好后，即可开孔作业，装上钻头，启动汽油机（详情见汽油机用户手册）把进水管放入水桶内，水桶要提高到出水泵位置，然后手捏气囊把水吸入水泵，水泵上水后把水桶放到地面即可。油门调至最大，开始轻摇给进手柄，使钻头缓慢接触地面。开孔要诀：先给水后钻进，给进速度要慢，钻压要小。严禁无水作业，以免烧毁钻头和水封。

4、正常钻入

当开孔钻进2—3毫米深后，即可转入正常钻进，此时给进压力适当加大，正常。钻进的要诀是：给进压力要适中，要保持均匀，碰到粗钢筋给进压力要减小。做到一听二看，听机器的声音是否正常，看孔口是否返（冒）水。

5、终孔

到达所需深度后，即可停钻。停钻的要求是：先关机器后关水，若是深孔时，还不能立即提钻和停水，而要用水冲孔一段时间，目的在于将孔内的岩粉冲洗干净，以防岩粉沉淀导致埋钻，造成取芯困难。

适合自己的，永远最舒心；自己选择的，总是最好的，您的过去我们来不及参与，您的未来我们会一路相陪。

联系人：江林 手机：13563728532 QQ:
1426230842 助理：赵烟然 联系电话：0537-3167075-801 我们公司的网址：

<http://www.jnokgk.com>

HZ-20公路路面钻孔机 本田动力钻孔取芯机