100W的LED筒灯适合装多少米高

产品名称	100W的LED筒灯适合装多少米高
公司名称	深圳市耀悦科技有限公司
价格	1.00/盏
规格参数	品牌:耀悦 型号:KW-SD100W 功率:100W
公司地址	深圳市南山区西丽镇官龙村西区79栋
联系电话	13510525234 15019211253

产品详情

产品详细参数

产品型号	KW-SD50W	KW-SD60W	KW-SD80W	KW-SD50鱼鳞	KW-SD60鱼鳞	KW-SD80W鱼鳞	KW-SD100W
输入电压	AC90V～277V	AC90V～277V	AC90V～277V	AC90V～277V	AC90V～277V	AC90V～277V	AC90V～277V
输入频率	47～60HZ	47～60HZ	47～60HZ	47～60HZ	47～60HZ	47～60HZ	47～60HZ
光源功率	50W	60W	80W	50W	60W	80W	100w
光效	80-100LM/W	100-110LM/W	90-100LM/W	90-100LM/W	90-100LM/W	100-110LM/W	100-110LM/W

光通量	>4000-4500LM	>5400-5700LM	>6800-7600LM	>4000-4500LM	>5400-5700LM	>6800-7600LM	>8600-9800LM
色温	暖白:2700-3500K\正白：5500-6300K	暖白:2700-3500K正白：5500-6300K	暖白:2700-3500K\正白：5500-6300K	暖白:2700-3500K\正白：5500-6300K	暖白:2700-3500K\正白：5500-6300K	暖白:2700-3500K 正白：5500-6300K	暖白:2700-3500K 正白：5500-6300K
产品规格	Φ200*120㎜(L)	Φ200*120㎜(L)	Φ200*120㎜(L)	Φ200*120㎜(L)	Φ200*120㎜(L)	Φ225*120㎜(L)	Φ225*120㎜(L
发光角度	玻璃60/90/120度 PC亚光/透明罩	玻璃60/90/120度 PC亚光/透明罩	玻璃60/90/120度 PC亚光/透明罩	120度	120度	120度	120度
功率因数	>0.95	>0.95	>0.95			>0.95	>0.95
电源效率	>90%	>90%	>90%		>0.95	>0.95	>90%
工作温度	-40°C～50°C	-40°C～50°C	-40°C～50°C		>90%	>90%	-40°C～50°C
产品净重	0.68KG	0.68KG	0.68KG	0.68KG	-0.68KG	0.68KG	0.68KG
使用寿命	>5万小时	>5万小时	>5万小时	>5万小时	>5万小时	>5万小时	>5万小时

LED筒灯50W--100W参数

鱼鳞为导光散无角度

产品用途：

1.用于室内天花板吊灯照明，嵌入天花板照明；

2.应用于室内厂房，球场，博物馆照明；

3.6寸筒灯，鳍片散热。

产品特点：

璃玻透镜表面加钢化玻璃

灯体线材有温控调节，检测温度的高低电流电压反馈回来。

透镜可选：装导光板无角度适装5-6米。装透镜有角度，适装7-8米以上。

完全采用世界品牌CREE科锐灯珠。

可配光

温馨提示】：需订货请与客服联系，查好库存后，再拍哦! 直接拍下的客人，如遇断货，我们会在第一时间电话通知您，请理解，谢谢！

【关于验货】：凡收到产品后15天内发现产品破损、漏发配件、发错货等问题，请拍好照片后联系我们的客服人员，我们将在第一时间为您解决！

【关于售后】：A.耀悦产品【三年】质保，正常使用情况下出现不良给予免费保修并承担运费；不能保修时，免费更换同款产品，也可更换其他款式产品，产生的差价则多退少补； B.耀悦承诺一切自然原因均可享受45天无理由退换货，如非产品本身质量问题，需要退换货的，请按产品原包装打包后退回，产生的运费买家承担； C.因不可抗力因素、人为故意、安装不当、自行改装导致的故障和损坏不享受免费退换货和保修范围。

期待您的来电，我们将24小时为您竭诚服务！

联系人：宁小姐

手机：15019211253

固话：（86）755-86559406

QQ：3081174106