

16+2G TP SFP PoE供电交换机

产品名称	16+2G TP SFP PoE供电交换机
公司名称	深圳宽迈电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:kmetech 型号:PSE1816GS
公司地址	广东省深圳市宝安区28区新安三路118号三栋五楼
联系电话	18124502442

产品详情

型号：PSE-1816GS（16口PoE百兆+2口网口（千兆光电）复用交换机）

内置工业级电源250W 19"标准机箱1U,工业级高可靠性设计 16-Port POE 10/100M +2千兆网口,光/电复用可为最多16个IEEE 802.3AF标准PoE 设备供电

背面，有切换开关免拔电源线，高速静音风扇!

机箱左侧高速静音风扇，抽出机箱内热气

机箱右侧，符合IP30防护，挂耳锁上利于19英时机架固定!

产品概述：

PSE-1816GS是KMEetech公司自主研发设计的16+2G PoE交换机，提供16个10/100 Base-TX以太网端口、2个10/100/1000 Base-T以太网端口和2个复用的1000Base-X千兆SFP端口，1-16口均支持IEEE 802.3af PoE（15.4W）标准供电，整机250W;PoE最大输出功率为220W，通过普通的5类双绞线即可为AP、IP Camera、IP Phone同时传输电力和数据；

优异的PoE性能：

PSE-1816GS 的1-16口均支持IEEE 802.3af PoE (15.4W) 标准供电，整机PoE最大输出功率为220W；通过普通的5类双绞线即可为AP、IP Camera、IP Phone同时传输电力和数据.

工业级高可靠性设计：

质量：系统的无故障工作时间—MTBF 10万小时.

稳定性：64字节包，时延 10 μ s，丢包率：为0.

可恢复性：网络出现动荡或设备出现故障时,重启（故障恢复）时间 10s.

正常操作：在-10oC ~ 45oC环境中使用，产品寿命超过3年以上.

灵活的端口形态:

提供16个10/100Mbps自适应的RJ45端口，2个10/100/1000Mbps自适应的RJ45端口和2个复用的光纤模块扩展插槽，所有端口均具备线速转发能力，丰富的端口形态，允许用户无缝连接各种网络.

绿色全节能设计：

采用先进的PoE节能芯片,无数据和电力传输时，接口自动转至节能状态，配備兩台低噪音高轉速風扇提供電源及主機降溫，降低功耗，降低运营成本.

优秀的易维护性：

前置面板有LED狀態顯示设计，支持PoE自适应