

# 24口PoE供电交换机 2G千兆 内电250W

产品名称	24口PoE供电交换机 2G千兆 内电250W
公司名称	深圳宽迈电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:kmetech 型号:PSE2624GS
公司地址	广东省深圳市宝安区28区新安三路118号三栋五楼
联系电话	18124502442

## 产品详情

型号：pse-2624gs 24+2g poe交换机

内置工业级电源250w，可选配400w 19"标准机箱1u,工业级高可靠性设计 24 poe口+2千兆口+2千兆sfp光纤口 可为最多24个标准 ieee 802.3afpoe 设备供电

产品概述：

pse-2624gs是kmeetech公司自主研发设计的24+2g poe交换机，提供24个10/100 base-tx以太网端口、2个10/100/1000 base-t以太网端口和2个复用的1000base-x千兆sfp端口，1-24口均支持ieee 802.3af poe（15.4w）标准供电，整机250w；poe最大输出功率为220w，通过普通的5类双绞线即可为ap、ip camera、ip phone同时传输电力和数据；

优异的poe性能：

pse-2624gs的1-24口均支持ieee 802.3af poe（15.4w）标准供电，整机poe最大输出功率为220w；通过普通的5类双绞线即可为ap、ip camera、ip phone同时传输电力和数据。

工业级高可靠性设计：

质量：系统的无故障工作时间—mtbf 10万小时。

稳定性：64字节包，时延 10  $\mu$ s，丢包率：为0.

可恢复性：网络出现动荡或设备出现故障时,重启（故障恢复）时间 10s.

正常操作：在-10oc ~ 45oc环境中使用，产品寿命超过3年以上.

灵活的端口形态:

提供24个10/100mbps自适应的rj45端口，2个10/100/1000mbps自适应的rj45端口和2个复用的光纤模块扩展插槽，所有端口均具备线速转发能力，丰富的端口形态，允许用户无缝连接各种网络.

绿色全节能设计：

采用先进的poe节能芯片,无数据和电力传输时，接口自动转至节能状态，配備兩台低噪音高轉速風扇提供電源及主機降溫，降低功耗，降低运营成本.

优秀的易维护性：

前置面板有led狀態顯示设计，支持poe自适应