

山东不开裂的灌浆料就选斯泰普力

产品名称	山东不开裂的灌浆料就选斯泰普力
公司名称	山东路宜生建材有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:斯泰普力 型号:stpl
公司地址	山东济南槐荫区齐州路2477号
联系电话	18660770020

产品详情

不开裂的灌浆料就选斯泰普力

关键词：高强无收缩灌浆料 流动灌浆料 自流平灌浆料 灌浆料施工

灌浆料

具有自流性好，快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀；无毒、无害、不老化、对水质及周围环境无污染，自密性好、防锈等特点。在施工方面具有质量可靠，降低成本，缩短工期和使用方便等优点。山东斯泰普力高新建材有限公司是专业生产高强无收缩自流灌浆料（刘经理186-6077-0020）的企业，公司成立于2004年，注册资本2000万元，专业从事功能型地坪材料及路面养护材料研发、生产、销售、推广为一体的国家高新技术企业，中国专利山东明星企业，行业标准的参编企业，是江北最大的高新建材生产企业。产品自主研发，技术水平领先，主要产品有金刚砂彩色耐磨地坪，高强无收缩自流灌浆料，单组份环氧地坪漆，路面灌缝胶等，涵盖了无机地坪系列，环氧地坪系列，家装地坪系列，道路养护系列。

灌浆料的施工相当重要，下面呢，斯泰普力厂家（刘经理186-6077-0020）来给大家简单介绍一下关于灌浆料消除裂缝技术分析：

1、对高强度等级灌浆料的常规配合比进行调整，即在满足强度及可泵性的条件下，尽量减少水泥用量、减少砂率、增加石子含量、减小坍落度、减少用水量，并对粉煤灰和外加剂的用量也作相应的调整，以尽量降低灌浆料水化热产生的温度，减少因不同强度等级灌浆料收缩或灌浆料内外温差而引起的裂缝。

2、梁柱节点处的灌浆料实行先高后低的原则，即先浇筑高强度等级的灌浆料，后浇筑低强度等级的灌浆料。在高低强度等级灌浆料的交界处，设置金属丝网，以便操作者容易控制灌浆料的浇筑范围。 3、梁的灌浆料采用二次浇注法，即在灌浆料终凝前再浇筑一次，特别是梁祝节点处，以增加灌浆料的密实度，减少收缩。 4、严格控制灌浆料拌合物的坍落度，在现场对每一车灌浆料都进行坍落度检测，发现异常，立即退货，并做好记录，防止因灌浆料坍落度过大而引起收缩裂缝

5、在容易产生裂缝的梁侧面增加水平构造筋，提高梁的抗裂性。

联系人：刘经理 186-6077-0020 QQ: 2823132052

公司地址：山东省济南市槐荫区齐州路2477号

公司网站：<http://www.wujicailiao.com/>

<http://www.lvsecailiao.com/>