

玻璃纤维套管硅胶编织玻璃纤维套管

产品名称	玻璃纤维套管硅胶编织玻璃纤维套管
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:广州普众 型号:CD1302
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

广州普众公司是一家集专业高温防火套管厂家,是B型玻璃纤维套管生产销售批发于一体的品牌供应商,厂家直销,质量好,价格优,产品规格型号齐,1000度红色高温套管广泛应用于钢铁厂,冶金行业,重型机车的液压油管,线缆高温防护,欢迎来电咨询,免费赠送钢厂用高温套管样品

B型玻璃纤维套管特点,厚度厚,隔热效果好,有伸缩性能,

广州普众牌B型玻璃纤维套管是由玻璃纤维强化纺织成的套管,适用于538 的连续高温作业之下。B型玻璃纤维套管的绝佳绝缘能力和低价位,是保护软管和缆线最为经济的选择之一,合熔铁喷濺不再是个问题。

B型玻璃纤维套管具有强化纹理且未经处理的结构,使其具有极低的导热系数,可单独使用或者在需要额处加强隔绝热源的应用情形下,搭配其他系列产品,如耐热套管,二氧化硅胶管等系列产品一并使用。

承受持续温度:538

尺寸:13公厘 - 102公厘

特点:绝缘性佳和低价位

产品编码:TSB-08,TSB-12,TSB-16,TSB-20,TSB-24,TSB-32,TSB-40,TSB-48

B型玻璃纤维套管 广州普众是专业的玻璃纤维高温套管厂家

B型玻璃纤维套管是由玻璃纤维强化编织成的套管，适用于

1000 ° F (538 ° C)的连续高温作业之下。 B型玻璃纤维套管的绝佳绝缘能力和低价位，是保护软管和缆在线最为经济的选择之

一，使熔铁喷溅不再是个问题。

玻璃纤维套管具有强化纹理且未经处理的结构，使其具有极低的导热系数，可单独使用或者

在需要额外加强隔绝热源的应用情形下，搭配其它系列产品，如耐热套管、

Pyreflect、二氧化硅套管等系列产品一并使用。

S型玻璃纤维套管，承受持续温度：538 (1000)

尺寸：3/8英吋(10公厘) ~ 3-1/2英吋(89公厘)

特点：玻璃纤维不易松脱、减低玻璃纤维对皮肤的不舒适感，具备好的扩张及伸缩性

S型玻璃纤维套管

S型玻璃纤维套管是一款可延展、可包覆多种尺寸的编织型玻璃纤维套管。 S型玻璃纤维套管

经过热清洗后，覆以压克力饱和剂，进一步减少玻璃纤维的松脱量，并充分强化其操作特性、

改善耐磨性质。

S型玻璃纤维套能延展、伸缩其原尺寸的

25%，可于1000 ° F (538 ° C)温度下连续作业。虽然饱和剂约在

400 ° F (204 ° C)时会开始分解，却不影响其套管的功能。

广州普众公司是一家集专业防火耐高温套管厂家,1000 防火耐高温套管生产销售批发于一体的品牌供应商,厂家直销,质量好,价格优,产品规格型号齐,红色防火耐高温套管广泛应用于钢铁厂,冶金行业,重型机车的液压油管,线缆高温防护,欢迎来电咨询,免费赠送钢厂用高温套管样品

柔软型防火耐高温套管的用途

重型设备如轮式装载机，用于纸浆和纸或颗粒制造的推土机一直在用易燃材料和液压流体的排气系统，如木屑，树皮灰，这有引起火灾的风险。设备的耗损是一个值得关注的问题，可能会引起的火灾危险同

样值得关注。城市公交车运行时间的变化取决于发动机。破裂的油管可以硬气发动机舱起火。

采取防护措施，消除热量相关的问题，使用柔性可拆卸式保温隔热套在危害发生之前是一个明智的选择。许多新的卡车使用再生系统往往在非常高的温度下运行，可能会有熔化或燃烧的电缆，燃油管路，甚至会波及到驾驶室。

PJA-05 PJA-06 PJA-07 PJA-08 PJA-10 PJA-12 PJA-14

PJA-16 PJA-18 PJA-20 PJA-22 PJA-24 PJA-26 PJA-28