

供应小型立式环保蒸汽锅炉

产品名称	供应小型立式环保蒸汽锅炉
公司名称	泰安市岱岳区山口锐通锅炉厂
价格	15000.00/台
规格参数	0.5:0.4 0.5:0.7 0.75:0.4
公司地址	泰安市山口镇
联系电话	0538-8603789 15269822997

产品详情

温馨提示：价格和图片仅供参考，详情来电或旺旺咨询！小型环保立式蒸汽锅炉厂家

供应小型立式环保蒸汽锅炉 供应小型立式环保蒸汽锅炉

24小时咨询电话：150 6581 2228 张经理

供应小型立式环保蒸汽锅炉

供应小型立式环保蒸汽锅炉

我们非常重视您的意见，希望确保您能方便、快捷地找到您所需要的信息。公司宗旨：同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比服务，以质量求生存，以信誉求发展

燃烧部分采用双层炉排燃烧室，升温、升压快，对未燃尽气体经过二次燃烧，起到燃烧充分，消烟、除尘的作用。炉体上部布置的弯水管为对流受热区，炉体下部布置的炉排管及炉胆为辐射受热区，炉体结构和烟气流程，布局合理，传热良好，该锅炉设计合理，结构简单，操作、维修方便，占地面积小，基建投资少，是小型企事业单位生产用汽，取暖等较理想的设备之一。燃煤蒸汽锅炉性能特点：

1、本炉与旧式立式锅炉比较，受热面积大，升温升压快，耗煤少、热效率高，可节约煤25-30%。2、一炉多用，方便用户，该炉生产蒸汽可用于食堂蒸饭、餐具消毒、浴池加热、生产用汽、局部房间采暖供热等。3、本炉采用自然通风，不需要鼓风机和引风机，无噪音。

4、结构紧凑，安装、操作、维修方便，可整体搬运，适合流动性的单位使用。5、用蒸汽加热浴池、食品、取暖、蒸饭等，压力表刻度严格控制在设计压力内，工作压力任何时候不得超压运转。。

本蒸汽锅炉适用范围:可用于纺织、印染、造纸、食品、橡胶、塑料、化工、医药、钢铁、冶金等工业产品加工工艺过程所需蒸汽，并可供企业、机关、宾馆、学校、餐饮、服务性等行业的取暖、洗浴、空调及生活热水。服务承诺：自设备安装调试合格后受压部件质保3年，辅机12个月，终身维修，保修期内对非人为故障（设备本身缺陷导致的各种故障）本公司负责免费保修，更换损坏的零部件，超过保修期或人为损坏，仍负责设备的维修与指导，对修理、更换的零部件只收取成本费。质量保证期满后负责终身维修。

燃煤蒸汽锅炉

燃煤蒸汽锅炉是指燃料燃烧的煤，煤炭热量经转化后，产生蒸汽但并不是所有的热量全部有效转化，有一部分无工消耗，这样就存在效率问题，一般大的锅炉效率高些，60——80%之间。

燃煤蒸汽锅炉的特点：

- 1、锅炉的设计、制造严格按照《蒸汽锅炉安全监察规程》和《工业锅炉通用技术条件》、《锅壳锅炉本体制造技术条件》的要求严格执行。
- 2、炉体设有压力表、安全阀、水位计等仪表阀门，压力表显示锅炉的压力情况，用户做到心中有数；安全阀在锅炉达到一定压力时自动开启，泄气降压，保证锅炉运行安全可靠
- 3、立式燃煤蒸汽锅炉，主要由锅壳封头、炉胆、炉胆顶、下封圈、冲天管及横水管组成，燃烧室布置在炉胆内，燃料在固定炉排上燃烧，自然通风，烟气在炉胆内横向冲刷横水管，经冲天管、烟囱排入大气。
- 4、卧式燃煤蒸汽锅炉，采用单锅筒纵向布置的三回程水火管式结构，炉膛两侧密布光管水冷壁管，设计结构合理紧凑；受热面积大，烟气流程长，传热效果好，排烟温度低，所以热效率高，运行成本低，使用更经济。
- 5、立式燃煤蒸汽锅炉，受热面积的管子全部是直管，并且有足够的清污手孔装置，便于手工机械清理污垢和进行内部检查。卧式燃煤蒸汽锅炉，上部配有足够大的人孔，人员可以从人孔进入炉体内部，大大方便了检查和维修锅炉。
- 6、燃煤蒸汽锅炉随机配备优质的仪表阀门等安全附件，成套设备安全耐用，用户称心满意。用户可选配锅炉软化水装置——水处理，加装水处理，炉胆生垢少，锅炉安全节能。
- 7、LSG型（立式）系列燃煤蒸汽锅炉采用水冷管结构，设计科学合理，加热升温快，汽水空间大，蒸汽品质好。
- 8、DZG型（卧式）系列燃煤蒸汽锅炉采用两回程水火管混合式结构，锅炉内布置一束火管，炉膛左右两侧装有水墙管，受热面充裕，热效率高。手工上煤，自然通风。燃烧稳定充分，生火、升温、升压快。配有水位计、安全阀、压力表等多项保护装置，运行状态一目了然，从根本上消除了用户的后顾之忧，使用安全可靠。
- 9、DZH型（卧式）系列燃煤蒸汽锅炉采用三回程水火管混合式结构，锅炉本体选用螺纹烟管，强化传热，节能降耗。配合手烧活动炉排，操作轻松、方便。锅炉整体结构紧凑，外形美观、方便运输、安装。
- 10、节能燃煤蒸汽锅炉/烧煤蒸汽锅炉采用快装出厂，安装简单快捷；锅炉结构紧凑合理，方便吊装和运输。广泛适用于医院、学校、纺织厂、服装厂、服装超市、制衣厂、干洗店、饭店、酒店、馍店、宾馆、食堂、餐厅、食品厂、饮料厂、豆制品厂、肉制品厂、罐头厂、酒厂、制药厂、包装厂、建材厂、涂料厂、美容院、洗浴中心、桑拿、蒸房等场所。

燃煤蒸汽锅炉主要由煤粉制备系统、燃烧器、受热面、空气预热器等主要部分组成。

立式横水管燃煤蒸汽锅炉由封头、锅筒、炉胆顶、炉胆、弯水管等主要受压部件组成。锅炉炉排搁置在炉胆内U形下脚的上部火焰直接冲刷炉胆和装在炉胆内的弯水管；立式弯水管锅炉的结构特点是：炉胆

内装有内弯水管,增加了辐射受热面积。但由于炉胆水冷程度较大,炉温相应降低,因此,一般适于烧优质煤。如在炉内加砌耐火砖,保持炉膛较高温度也可烧较差煤种。水循环较好,凡被烟气冲刷的部位都有水冷却,整个结构弹性好。

燃烧部分采用双层炉排燃烧室,升温、升压快,对未燃尽气体经过二次燃烧,起到燃烧充分,消烟、除尘的作用。炉体上部布置的弯水管为对流受热区,炉体下部布置的炉排管及炉胆为辐射受热区,炉体结构和烟气流程,布局合理,传热良好,该锅炉设计合理,结构简单,操作、维修方便,占地面积小,基建投资少,是小型企事业单位生产用汽,取暖等较理想的设备之一。

燃煤蒸汽锅炉性能特点:

- 1、本炉与旧式立式锅炉比较,受热面积大,升温升压快,耗煤少、热效率高,可节约煤25-30%。
- 2、一炉多用,方便用户,该炉生产蒸汽可用于食堂蒸饭、餐具消毒、浴池加热、生产用汽、局部房间采暖供热等。
- 3、本炉采用自然通风,不需要鼓风机和引风机,无噪音。
- 4、结构紧凑,安装、操作、维修方便,可整体搬运,适合流动性的单位使用。
- 5、用蒸汽加热浴池、食品、取暖、蒸饭等,压力表刻度严格控制在设计压力内,工作压力任何时候不得超压运转。

本蒸汽锅炉适用范围:可用于纺织、印染、造纸、食品、橡胶、塑料、化工、医药、钢铁、冶金等工业产品加工工艺过程所需蒸汽,并可供企业、机关、宾馆、学校、餐饮、服务性等行业的取暖、洗浴、空调及生活热水。

服务承诺:自设备安装调试合格后受压部件质保3年,辅机12个月,终身维修,保修期内对非人为故障(设备本身缺陷导致的各种故障)本公司负责免费保修,更换损坏的零部件,超过保修期或人为损坏,仍负责设备的维修与指导,对修理、更换的零部件只收取成本费用。质量保证期满后负责终身维修。

使用说明 1、检查和煮炉

- (1) 常压热水锅炉使用和保养要有专人负责,司炉工要熟悉锅炉结构。了解锅炉的性能和操作要求。
 - (2) 常压热水锅炉上水位表三分之二外,观察水位有无下降,检查人孔、手孔、排污阀和清垢孔等处是否渗漏,有参漏时应消除。
 - (3) 锅炉各部件经检查证实安全后即可煮炉,煮炉可采用纯碱或磷酸钠,其用量以锅炉容积每立方米5Kg,应配制成20%溶液,燃烧48小时,停止燃烧水温降至700以下。
 - (4) 点火前检查阀门是否开启灵活可靠。
 - (5) 检查管接头,阀门及炉门是否严密和开关灵活可靠。
- #### 2、点火和燃烧
- (1) 灰坑盖板盖好,不得大量漏风。
 - (2) 先在炉排上面放一层小木柴,点燃后再均匀撒上煤层,关上炉门,微开烟气调节门。
 - (3) 把煤从炉门投到炉排上后,应将火面调整均匀,煤层厚度保持在100-150mm,如煤上面有红火,应用新煤压住,根据着火情况适当调整烟气调节门开启程度。
 - (4) 当发现煤烧穿形成风洞量,应及时消除,可用周围的黑煤堵住或投煤盖住,以免破坏正常燃烧。
 - (5) 炉排的通风以从灰坑进入为主,灰坑进风不宜过大,不然后造成过早的将炉排上红煤烧完。如灰坑进风太少会使红煤堆积,所以应酌情调节灰坑盖板开度。
 - (6) 封炉时应先出将碴,再将炉排上加适当厚的新煤,关闭烟气调节门和灰坑盖板,打开炉门并将水加到最高水位。
 - (7) 封炉时炉排不能看见红火,再启动运行时,司炉工必须注意,水位要在低水线以上才能升炉,如水位在最低水位线以下,查明

原因，待锅炉冷却后在进水使用。3、维修、保养（1）为了使锅炉安全可靠，正常运行及延长锅炉使用寿命，提高锅炉效率，对锅炉进行维修保养有着重要意义，一般维修保养期为六个月进行一次小修，一年进行一次大修。（2）清除燃烧系统的烟垢和烟尘。（3）清除水垢、渣垢。（4）更换手孔及法兰的密封垫片。（5）对常压热水锅炉本体和管路进行油漆。（6）在对锅炉进行全面检查，如发现腐蚀或严重受损的零部件应加以更换。（7）进行一次冷态水压试验。