

山东移动厕所、免水打包式厕所

产品名称	山东移动厕所、免水打包式厕所
公司名称	山东创格机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区傅家镇傅家村北首
联系电话	05335203763 18560312893

产品详情

1、房体结构：

采用轻钢龙骨结构，钢材全部使用国家标准镀锌钢材。根据房体的大小特选用国标方管（50 - 100）焊接而成。镀锌管厚度为2.8mm，方管经过彻底除锈后进行镀锌、防腐处理，处理后的结构使用寿命均在20年以上。这样就会延长厕所使用寿命,使整座厕所的稳固性更强、更加结实耐用。

2、墙体：墙板采用16-25mm厚进口金属雕花板,金属雕花板是保温、隔热、环保、阻燃、防雨、防冻、隔音、抗震等功能，金属雕花板表面采用高耐候聚酯漆层、氟碳层，具有优异的耐候性、耐腐蚀性、耐酸碱性及自洁行，能长时间保证建筑物外立面的美观效果。内室墙面为优质3mm厚熟料的铝塑板，有防火、防腐、防划、防撞击等优点。

3、顶棚：采用30*50*镀锌管钢架结构固定，中间为一层隔热板，上层采用30*30+30*50管钢架结构加强固定性，镀锌管厚度为2.5mm。最上层采用彩砂瓦固定，进口防水材料密封，彻底杜绝漏雨和渗水。内顶为豪华装饰板吊顶。

4、地面：厕间内地板采用优质大理石材料制作而成，踏步平面设有阵列式圆形防滑浮点，地板与墙体交接处安装专用硅胶防水胶条，防滑、防水、易清洁、耐磨。（可根据用户要求另选用地砖/地板/塑胶地板等材料）

5、厕内配置 衣帽钩、手纸架、大便器（小便斗）、排气扇、纸篓、照明灯、扶手、有无人指示、门锁及各种标志。

6、主要技术参数： a、内室尺寸：常用规格1.2m × 1.6m b、电气控制方式：自动控制 c、使用环境：-40 ~ 50 d、冲水方式：自动冲洗 e、日耗电量:0.5W f、供电方式：市电220V/50Hz g、运行成本：0.016元/人次 7、特点: a、一体化防滑地面及厕盆 b、采用专用制剂，节水、节电效果明显 c、杀菌、无臭、无味 d、自动化适度高，使用方便 e、可以应用于车载卫生间及公厕改造 f、故障率极低，特别方便管理者的日常管理 G、厕所内管道均有双层保温，水箱加热系统，使产品在极低温下正常使用。

8、工作原理：我厂生产的智能节水型生态环保厕所安装了节水装置及洁具，能自动收集小便和净手水，通过加水节水专用制剂，可以实现每人每次0.46升水冲净效果，从而达到节水目的。

9、适用范围
特殊场所：体育赛事，大型集会，影视摄制、建筑工地、抗灾救灾，军事行动.....
市政系统：港口码头，繁华商业区

旅游度假场所：名胜景点，海滨浴场，大小公园，游乐场，滑雪场，高尔夫球场，繁华商业区……

交通工具：飞机、火车、轮船、汽车…… 恶劣自然条件下：高原、沙漠、海岛……