

供应100mm聚氨酯冷库板双面彩钢板

产品名称	供应100mm聚氨酯冷库板双面彩钢板
公司名称	河南千万间新型建材有限公司
价格	100.00/平米
规格参数	品牌:千万间 型号:109 厚:100
公司地址	河南省新乡市创业3号园
联系电话	0373-3525255 18236128862

产品详情

100mm聚氨酯冷库板双面彩钢板

产品特点

凹凸槽结构，提高了板材接缝处绝缘气密性，专为冷藏室、仓库设计。

板材均匀稳固，隔热性能、防水性能极佳。自重轻，外观优美，有效解决冷藏工业温差。

在一定的模数内，库体可在长、宽、高三个方向自由变化，能够依需要扩大或缩小，也可将拼装板拆开，异地再装，安装简易快捷。

产品优势

1、硬质聚氨酯导热系数低，热工性能好。当硬质聚氨酯密度为35~40kg/m³时，导热系数仅为0.018g~0.023w/(m.k)，约相当于EPS的一半，是目前所有保温材料中导热系数最低的。

2、聚氨酯冷库板

具有防潮、防水性能。硬质聚氨酯的闭孔率在90%以上，属于憎水性材料，不会因吸潮增大导热系数，墙面也不会渗水。

3、聚氨酯冷库板防火，阻燃，耐高温。聚氨酯在添加阻燃剂后，是一种难燃的自熄性材料，它的软化点可达到250摄氏度以上，仅在较高温度时才会出现分解：另外，聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成灰，

这层灰有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火灾蔓延。而且，聚氨酯在高温下也不产生有害气体。

4、由于[聚氨酯板](#)

材具有优良的隔热性能，在达到同样保温要求下，可使减少建筑物外围护结构厚度，从而增加室内使用面积。

5、抗变形能力强，不易开裂，饰面稳定、安全。

核心优势

节能保温 芯材闭孔率大于等于97%，隔热性能优越 阻燃防火
产品已通过《国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心》检验，燃烧等级达到B级标准 气密隔音
吸音性好，对雨水、冰雹等冲击而引起的声响有消减作用 绿色环保
不含甲醛，不受微生物侵袭，可循环使用 美观经济
表面形式多样，色彩丰富；减少材料损耗，节省施工时间及工程费用 施工快捷
聚氨酯板材是在工厂高度受控、恒温的环境下生产，质量稳定，施工快速，应用已超过35年

系统组成

上压型钢板、六组份聚氨酯材料、下压型钢板。

连接方式

冷库板被自攻螺钉连接在檩条上，插接式连接。